


## Données techniques

|   |   |
|---|---|
| Tension nominale                            | 12-24V  |
| Plage de tension d'entrée                   | 10-30V AC/DC  |
| Driver output                               | -   |
| Alimentation output                         | -   |
| Classe                                      | 3   |
| IP  | 65  |
| IK  | -   |
| Diffuseur                                   | Verre clair   |
| Paralume                                    | -   |
| Source                                      | E27   |
| Température de couleur réelle               | -   |
| Flux total sortant                          | - lm  |
| Consommation totale                         | - W   |
| Classe énergétique                          | Classe de la lampe (non fournie)  |
| Efficacité lumineuse                        | -   |
| IRC   | -   |
| SDCM  | -   |
| Espacement conseillé<br>(PMR Emoy - 20 lux) | - m   |
| Hauteur de placement                        | - m   |
| Largeur du placement                        | - m   |
|   |  |
| Optique                                     | -   |
| Dimmable                                    | -   |
| Ta  | -   |
| Durée de vie LED                            | -   |
| Plage de température ambiante               | -10 ~50°C   |
| UGR   | -   |
| ULR   | -   |
| Distorsion harmonique THDI                  | -   |
| Fixation                                    | Oui   |
| Détection                                   | Non   |
| Avec prise IP55                             | Non   |



[Notice d'installation à télécharger](#)

## *Matières et finitions*

|          |               |
|----------|---------------|
| Matières | aluminium     |
| Couleur  | Rouille - 046 |

## *Données logistiques*

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| Dimensions du modèle | H.771 L.142 P.246 |
| Poids net            | 3.420 Kg          |
| Poids brut           | 4.570 Kg          |
| Dimensions colis 1   | H.480 L.250 P.250 |

## *Certifications et garanties*

|                |                        |
|----------------|------------------------|
| CE             | Oui                    |
| UL             | Non                    |
| EAC            | Oui                    |
| RoHS           | Oui                    |
| ENEC           | Non                    |
| Anti-corrosion | 25 ans (sur Aluminium) |
| Technique      | 5 ans                  |
| Electronique   | 5 ans                  |