

PRODUCT-DETAILS

XT3D 250 3p F F

XT3D 250 3p F F



### Informations générales

Extension du type de produit	XT3D 250 3p F F
Code de produit	1SDA068210R1
EAN	8015644021061
Description courte	XT3D 250 3p F F
Description longue	SECTIONNEUR TMAX XT3D 250 FIXE TRIPOLAIRE AVEC PRISES AVANT

### Valeur Circulaire

Conflict Minerals Reporting Template (CMRT)	9AKK108467A5658
Toxic Substances Control Act - TSCA	9AKK108467A8326

### Environnement

Informations environnementales	9AKK108467A6707
REACH Declaration	9AKK108466A1425
Informations RoHS	9AKK108466A1424
Statut RoHS	Following EU Directive 2011/65/EU and Amendment 2015/863 July 22, 2019
SCIP	ec4e48ec-00ba-4292-a619-b515dc7db68e Italy (IT)

SCIP simplifié

d88241e5-1ed2-4c4b-81b8-8cf282685b79 France (FR)  
 fe567b80-8b13-417f-87e3-055d07f3ff79 Sweden (SE)  
 7da146d4-aeda-45b5-87a9-6a1edf93b776 Germany (DE)  
 a136d772-6d86-418c-b05e-7407d7467a62 Germany (DE)  
 dd7ff8d6-7a82-4087-85e3-04c1d2bdfb98 France (FR)  
 651d7b94-5fb5-4994-b2e4-059e9225c2f1 Netherlands (NL)  
 a0947815-fbae-48f5-8214-5d2c4556a13d Spain (ES)  
 55327bf6-7c15-4472-a2e8-1e815f34b3d8 Netherlands (NL)  
 83b31be7-99b8-4461-a756-00f817a3fc92 Poland (PL)  
 851089e1-19a4-4b9e-97a6-4c042a68529e Norway (NO)  
 32b9cc7f-e601-4ceb-bc63-38ccee0aa9ec Finland (FI)  
 84f2b593-faed-456f-baef-b0db301fab12 Netherlands (NL)  
 08098874-581e-4be6-aad1-cc21f09bf3f4 Germany (DE)  
 918c74ed-9289-4cc4-ad0f-0aec4c32fed2 Denmark (DK)  
 2829fcf2-97be-4400-b212-82d5f42cf768 Germany (DE)  
 ba98d66c-4cf2-4f27-8d3d-f5ada16dcb72 Croatia (HR)  
 88e559e2-2d39-402e-9e1a-d4d192161031 Czech Republic (CZ)  
 d02566e6-8c4c-40d0-b6a0-61af01b43687 Poland (PL)  
 777d07e1-742a-4174-be07-0ae1a710db3b Netherlands (NL)  
 d2a11460-efe4-48e9-a6ed-6495e0e08494 Netherlands (NL)  
 70b1a1b6-c1ae-4ee6-b8aa-0848c2db4b21 Estonia (EE)  
 22dcc9b3-bf47-4727-8157-24200ac03d31 Greece (GR)  
 677b3751-20b1-43f3-bf25-63e10472f139 Portugal (PT)  
 ae82c7bd-7f6a-4fef-a0de-7a45060535e1 Bulgaria (BG)  
 d97e1c44-fd80-44e8-97f7-c41ded3fc253 Sweden (SE)  
 bffd33a1-a83b-47e9-9660-815ed3fe6465 Poland (PL)

**Commande**

Order Code US and Canada	XT3DE3250DFF000XXX
EAN	8015644021061
Quantité minimum	1 pièce
Code douanier	85362090

**Dimensions**

Produit Largeur Net	105 mm
Produit Hauteur Net	150 mm
Produit Longueur Net	70 mm
Poids net	1.566 kg

**Emballage**

Emballage Niveau 1 Unités	box 1 pièce
Emballage Niveau 1 Largeur	153 mm
Emballage Niveau 1 Hauteur	189 mm
Emballage Niveau 1 Longueur	158 mm
Emballage Niveau 1 Poids	1.648 kg
Emballage Niveau 1 EAN	8015644021061

**Informations Supplémentaires**

Connecting Capacity Main Circuit	Busbar 85..192 mm²
Electrical Durability	120 cycles per hour 8000 cycle
Durabilite mecanique	240 cycles per hour 25000 cycle

Nombre de pôles	3
Opening Time	CB with SOR 15 ms CB with UVR 15 ms
Quantité	1 pièce
Power Loss	at Rated Operating Conditions per Pole 17.8 W
Groupe de produit	SACE Tmax XT
Type de produit	Lasttrennschalter
Type de produit	Switch Disconnecter
Fréquence assignée (f)	50 / 60 Hz
Tension assignée de tenue aux chocs ( $U_{imp}$ )	8 kV
Tension assignée d'isolement ( $U_i$ )	800 V
Tension	690 V AC 500 V DC
Courant assigné de courte durée admissible ( $I_{cw}$ )	for 1 s 3 kA
Courant assigné ininterrompu ( $I_u$ )	250 A
Recommended Screw Driver	Circuit principal M8
Date RoHS	NA
Short-Circuit Performance Level	D
Normes et standards	IEC
Sub-type	XT3
Terminal Connection Type	Front
Type de borne	Bolt
Couple de serrage	8 N·m
Version	F
CAD Dimensional Drawing	1SDH001295R0409

## Certificats et Déclarations (Numéro de document)

Certificat ATEX	No certification needed
Fiche produit, informations techniques	1SDC210100D0206 1SDC210099D0206
Déclaration de Conformité - CE	9AKK106713A5530
Certificat UL	No certification needed
VDE Certificate	No certification needed
Schéma dimensionnel	1SDH000720R0100
Mechanical Drawings	1SDH000720R0100
Wiring Diagram	1SDM000068R0001
Instructions et manuels	1SDH000720R0001

## Classifications

ETIM 7	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 8	EC000216 - Switch disconnecter
ETIM 9	EC000216 - Switch disconnecter (low voltage)
Code de classification d'objet	Q
UNSPSC	39120000

---

Catégorie DEEE

5. Small Equipment (No External Dimension More Than 50 cm)

eClass

V11.1 : 27371403

---

---

## Catégories

---

Produits basse tension → Disjoncteurs de puissance → Disjoncteurs Boîtier Moulé → Tmax XT

