



Salvus PIR Bolt-On

Convient pour une utilisation à des hauteurs de 2,5 à 6,0 mètres

Caractéristiques

IK	IK07
IP	IP65
Détecteur	PIR

Installation

Type de connecteur	Câble
Matériaux	PC
Poids	82g
Classe	2

Câblage

Câble	1.4m (2x 0.75mm ²)
Type de câblage requis	Parallèle

UTILISER AVEC

Borealis Batten	Toutes les variantes	Vendue séparément
Caiman Anti Corrosive	Toutes les variantes	Vendue séparément
Lentus Lowbay	Toutes les variantes	Vendue séparément

RÉFÉRENCES

	Finitions	Description	Caractéristique 1	Caractéristique 2	Caractéristique 3
PIRBOLT	Blanc RAL9016	On/Off PIR sensor with Lux level switch 3-300 lx	On-Off	Commissioned using dials on sensor	3-300lx daylight switch
PIRBOLT DIM	Blanc RAL9016	Dimming PIR Sensor with Lux Level switch 0-2000lx	Step Dim	Commissioned using remote	3-2000lx daylight switch
PIRBOLT DIMR		Remote control for use with PIRBOLTDIM		*Sold Separately*	



collingwood

01604 495 151
collingwoodlighting.com

- collingwoodlightingfrance
- /collingwoodFR
- /collingwoodlightingfrance

Garantie

5 ans

Caractéristiques et avantages

Compatibles avec : BOREALIS Batten, CAIMAN Anti-Corrosive, LENTUS Lowbay

Convient pour une utilisation à des hauteurs de 2,5 à 6,0 mètres.


Installation rapide et facile avec l'interface M20

Temps de conversion rapide de 4 minutes

BOLTDIM exige que le luminaire soit équipé d'un driver 0-10V.

PIRBOLTDIMR - CR2025 battery not included

Faisceau: 120



136mm

