




**Description:**

Ariah<sup>™</sup> Suspension industrielle IP65 gradable 100W 0-10V


Avec cette nouvelle génération de la gamme de suspension industrielle Ariah, Aurora vous offre une efficacité exceptionnelle de 170lm/W, une durée de vie augmentée, et la gradation 0-10V en standard pour optimiser encore plus la consommation énergétique de vos sites. Retrouvez les caractéristiques qui ont fait le succès de la gamme Ariah : qualité de la lumière, consommation et maintenance réduites, fiabilité et robustesse des produits conçus pour des environnements industriels. Plus petit, plus léger, il est très facile à manipuler et ne nécessite pas de modification de l'installation électrique existante lors du remplacement des solutions conventionnelles d'éclairage type HPI.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit	Finition
EN-HB100D/40	100	17000	4000	110	Gradation 0-10V	Noir

**Schéma**



**Courbe polaire**



**Couleur**



Black

## Caractéristiques & Avantages

- Suspension industrielle gradable 0-10V
- Plage de gradation 0 à 100%
- Efficacité maximale 170 lm/W
- Indice de protection IP65
- Résistance aux chocs IK08
- Température ambiante : -30°C à +40°C
- Finition noir
- Pré-câblé avec 1,5 mètre de câble
- Livrée avec anneau de suspension et filin de sécurité
- Optique en polycarbonate
- Accessoire : EN-RF901D Réflecteur aluminium 90°
- Durée de vie à L80 : 50.000 heures
- Garantie 5 ans

## Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	224
Type de tension d'entrée:	200~240V AC	Facteur de puissance:	0.95
Fréquence:	50/60HZ	Température min:	-30
Température max:	40°C	Distribution lumineuse:	Direct
OD (mm):	260	H (mm):	180
IRC:	80	Indice IP:	IP65
Indice IK:	IK08	SDCM:	6
Durée de vie à L80 (h) :	50000	Dépréciation lum. à L80 :	B10
Dépréciation lumineuse :	L80		

## Certificat:



## Garantie:

Ce produit est garanti pendant 5 ans. Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.