

Fiche produit

Caractéristiques

21118

P25M - contact auxiliaire - 1F+1SD F - 415V - 2.2A



Principales

Range of product	Acti 9
Fonction produit	Contact ouvert/fermé ou signal défaut
Nom de l'appareil	"F" et "SD"
Composition de contacts de signalisation	2F
Pas de 9 mm	1

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 P25M
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN
Hauteur	89 mm
Largeur	18 mm
Profondeur	65 mm
Type de raccordement	Connexion par borne 2 câble(s) 1 mm ² - souple Connexion par borne 2 câble(s) 2,5 mm ² - souple Connexion par borne 2 câble(s) 1 mm ² - rigide

Environnement




Normes	EN/IEC 60947-5-1
Certifications du produit	DEMKO FIMKO NEMKO CEBEC SEMKO
Tropicalisation	2 se conformer à EN/IEC 60947-5-1
Température ambiante de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	44 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	6,5 cm
Longueur de l'emballage 1	8,6 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	10
Poids de l'emballage 2	498 g
Hauteur de l'emballage 2	10 cm
Largeur de l'emballage 2	10 cm

Longueur de l'emballage 2	15 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	100
Poids de l'emballage 3	5,434 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme  Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------