

Détecteur photoélectrique à réflexion, S_n=150mm, 2L, 18-50VDC, clair, M30, métal, M12

Référence E58-30DP150-DLP
N° de catalogue 135675

Gamme de livraison

Fonction de base			Capteurs photoélectriques
Gamme			Gamme E58 Robuste
Raccordement			Connecteur M12 x 1
Dimensions		mm	M30 x 1,5
Tension assignée d'emploi	U _e		18 - 50 V DC
Portée nominale	S _n	mm	150
Description			avec effacement de l'arrière-plan (PerfectProx)
Raccordement			2 fils
Fonctionnement			Détecteur photoélectrique à réflexion
Type de lumière			visible rouge
Matériau			Acier inoxydable
Fonction			claire
Informations concernant le marché nord-américain			
Product Standards UL 508; CSA-C22.2 No. 14; IEC60947-5-2; CE marking			
UL File No. E166051			
UL Category Control No. NRKH, NRKH7			
CSA File No. UL report applies to both Canada and US			
CSA Class No. –			
North America Certification UL listed, certified by UL for use in Canada			
Max. Voltage Rating 50 V DC			
Degree of Protection IEC: IP68, IP69K; UL/CSA Type: 1, 2, 3, 3R, 3S, 4, 4x, 6, 6P, 12, 12K, 13			

Caractéristiques techniques

Généralités

Conformité aux normes			IEC/EN 60947-5-2
Température ambiante			-25 - +55
Tenue aux chocs		g	100 Durée de choc 3 ms
Degré de protection			IP69

Caractéristiques

Portée nominale			
Portée nominale	S _n	mm	150
Portée		mm	± 0.15
Tension assignée d'emploi	U _e		18 - 50 V DC
Courant assigné d'emploi	I _e	mA	< 300
Courant d'emploi à l'état fermé sous 24 V DC	I _b	mA	1.7
Temps de réponse		ms	35
Visualisation de fonctionnement		LED	rouge
Fonctions de protection			Protection contre les courts-circuits Protection contre l'inversion de polarité Protection contre la rupture de fil
Raccordement			2 fils
Réalisation			
Dimensions		mm	M30 x 1,5
Raccordement			Connecteur M12 x 1
Matériau			Acier inoxydable

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception		
Température d'emploi min.	°C	-25
Température d'emploi max.	°C	55

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

Détecteurs (EG000026) / Palpeur photoélectrique avec occultation de l'arrière-plan (EC002719)		
Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Capteur TOR, capteur de sécurité / Détecteur photoélectrique / Détecteur photoélectrique à effacement d'arrière-plan (ecl@ss10.0.1-27-27-09-04 [AKP253013])		
plage de réglage	mm	0 - 150
portée de détection	mm	0 - 0
triangulation		suppression de l'arrière-plan
message avant défaillance		non
avec fonction temporelle		non
distance de commutation assignée	mm	150
distance de détection max.	mm	165
courant de sortie max.	mA	100
réflecteur inclus dans la zone de la livraison		non
sortie analogique 0 V ... 10 V		non
sortie analogique 0 mA ... 20 mA		non
sortie analogique 4 mA ... 20 mA		non
sortie analogique -10 V ... +10 V		non
avec autre sortie analogique		non
procédé de réglage		autre
avec interface de communication analogique		non
avec interface de communication AS-Interface		non
avec interface de communication CANOpen		non
avec interface de communication DeviceNet		non
avec interface de communication Ethernet		non
avec interface de communication INTERBUS		non
avec interface de communication PROFIBUS		non
avec interface de communication RS-232		non
avec interface de communication RS-422		non
avec interface de communication RS-485		non
avec interface de communication SSD		non
avec interface de communication SSI		non
nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation		2
nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation		0
nombre de sorties de semiconducteur protégées		0
nombre de sorties retardées protégées		0
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité		autre
finition du raccordement électrique		connecteur M12
finition de la sortie de commutation		PNP/NPN
finition de la fonction de commutation		autre
classe de protection du matériel		classe de protection 2
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz		sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière		sans
type de construction du boîtier		cylindre, filetage
largeur du capteur	mm	0
diamètre du capteur	mm	30
hauteur du capteur	mm	0
longueur du capteur	mm	111
fonction de touche		commutation claire
matériau de la surface optique		verre
matériau du boîtier/corps		métal
courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée	mA	0

distance min. du réflecteur	mm	0
température ambiante	°C	-40 - 55
temps de réaction	ms	1.6
portée du champ de protection	m	0
fréquence de commutation	Hz	312
type de sécurité selon IEC 61496-1		1
tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »	V	30
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 50 Hz	V	0 - 0
tension d'alimentation de courant nominal Us à CA 60 Hz	V	0 - 0
tension d'alimentation de courant nominal Us CC	V	10 - 30
type de tension		DC
avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval		non
classe de protection des lasers		sans
longueur d'onde du capteur	nm	660
type de lumière		autre
spot lumineux	mm ²	0
numéro AWG		0
matériau de la gaine de câble		autre
avec blocage du redémarrage		non
adapté aux fonctions de sécurité		non
indice de protection (IP)		IP68
degré de protection (NEMA)		6