

## Extrémité unipolaire extérieure enfilables

avec cosses à visser pour câbles unipolaires à isolation synthét.

Les extrémités Contrax CAESK-F conviennent à tous les câbles unipolaires à isolation synthétique (PE, XLPE, EPR), avec différents types de couches semi-conductrices (graphitée, extrudée, pelable ou non), différents types d'écrans (fils ou ruban), pour une tension maximale du réseau de 36 kV. Avec cosses à visser.



### Description du produit

Nom de l'article	CAESK-F 24kV 240-400
Numéro d'article	289908
Notes	Pour les câbles présentant une $U_m = 7,2$ kV, veuillez vérifier pour cela le diamètre minimal sur isolant.
Accessoire en option	Garniture de mise à la terre type EGA pour les câbles à écran ruban (voir Connectique)

#### Caractéristiques

Montage rapide, simple et sûr grâce aux éléments enfilables en silicone

Large plage de sections

Mise en service immédiate

#### Application

Extérieur

Données techniques

ref.	description	caractéristiques	
L	Longueur	Length	410 mm
Ø 5	diamètre sur 5-shed	dia mm sur of cable shed	95 mm

revision / d'ann.:	18.12.2021	type	affiche seule ou en gros ou en petit câble	
description d:	22.12.2021	type	affiche seulement r/ ou r/2b number:	
date de d:	22.12.2021	type	289908	parties / s les:
		no de dessin / d de référence:		affiche / s les:
		CAESK-F 24kV 240-400		1
		nom de base / de référence:		affiche / s les:
		CEP0117 289908		1

Nom de l'article	CAESK-F 24kV 240-400
Numéro d'article	289908
Niveau de tension	U0/U (Um) 12/20 (24) kV - 12,7/22 (24) kV
Norme	CENELEC HD 629.1
Longueur L	410 mm
Diameter over core insulation after removal of the outer conductive layer min	27.3 mm
Number of sheds per phase	4 Pièces
Diameter shed	97 mm
Nominal cross section 24 kV min	240 mm <sup>2</sup>
Nominal cross section 24 kV max	400 mm <sup>2</sup>

## Données logistiques

Nom de l'article	CAESK-F 24kV 240-400
Numéro d'article	289908
Volume de livraison	3 x Extrémités unipolaires enfilables en silicone, à répartition de champ intégré
	Gaine en silicone
	Cosses à visser pour conducteur principal
	Ruban mastic d'étanchéité
	Matériel de montage
	Instructions de montage
Conservation textes supplémentaires	Stockage illimité
Numéro de tarif douanier	85469090
EAN/GTIN	4010311149196

## Données d'emballage

Alternative unité de mesure	Carton	Pal. UU
Quantité de base	1	36
Base unité de mesure	Pièce	Pièce
Longueur (mm)	420	1200
Largeur (mm)	250	800
Hauteur (mm)	140	1130
Poids net (kg)	2.325	83.7
Poids brut (kg)	2.325	101.9