


# ABY 1 RD

- Downlight encastré rond fixe.
- Réflecteur basse luminance.
- Fixation par ressorts.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Compatible avec variateur début et fin de phase.

Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.



| CODE      | COULEUR   | MATIÈRE           | AC      | DC           | LED  | T° (K) | LED Lumen | System Lumen |
|-----------|-----------|-------------------|---------|--------------|------|--------|-----------|--------------|
| DO461WW05 | NOIR MAT  | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 15V | 6,5W | 3000K  | 550 Lm    | 519 Lm       |
| DO461WW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 15V | 6,5W | 3000K  | 550 Lm    | 519 Lm       |
| DO461NW05 | NOIR MAT  | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 15V | 6,5W | 4000K  | 800 Lm    | 600 Lm       |
| DO461NW30 | BLANC MAT | FONTE D'ALUMINIUM | AC 230V | DC 350mA 15V | 6,5W | 4000K  | 800 Lm    | 600 Lm       |



NOIR MAT



BLANC MAT



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre les pénétrations des corps solides supérieurs à 12mm. Protection contre les chutes verticales de gouttes d'eau avec angle d'inclinaison de max. 60°.



Résistance : 1 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Faisceau 36°.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.



Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 350mA DC.



Dimmable.




Garantie 5 ans.






Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.