




50704	4000K	20W	110°
	h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)
	1	591	2,86
	2	148	5,7
	3	46	8,6



# FLAT-ISO 20W CCT noir

Downlight recouvrable RT2012 IP20/65, LED 30000h et driver intégrés, température de couleur réglable

Code : **50704**



## Caractéristiques techniques

<b>Utilisation</b>	intérieure	<b>Température de couleur</b>	CCT switch : 3000K / 4000K
<b>IP</b>	IP20/65	<b>IRC / Ra</b>	80 - 84
<b>IK</b>	IK06	<b>Faisceau</b>	110 °
<b>Classe</b>	Classe 2 - double isolation	<b>Flux lumineux total</b>	1700 lm
<b>Résistance au feu</b>	850°C	<b>Efficacité lumineuse</b>	85 lm/W
<b>Mode de montage</b>	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement	<b>Température d'utilisation</b>	-20 °C / +50 °C
<b>Matières / Coloris n°1</b>	corps thermoplastique noir 9004	<b>Variation</b>	NON
<b>Orientation du produit</b>	fixe	<b>Durée de vie moyenne</b>	30000 h - L70/B50 à Ta 25°C
<b>Nombre et type de source</b>	LED - 1 circuit / module intégré (non démontable)	<b>Nbre de on/off</b>	20000
<b>Douille / Culot</b>	Sans	<b>Poids net</b>	480 gr
<b>Puissance nominale / absorbée</b>	1 x 20 W / 20.3 W	<b>Compatible minuterie</b>	OUI
<b>Tension / Fréquence / Intensité</b>	220-240 V ; 50/60 Hz ; 170 mA	<b>Compatible détection</b>	OUI
<b>Driver / Alimentation</b>	appareillage intégré (non démontable)	<b>Applications spécifiques</b>	■ Optimisé pour une démarche BBC suivant RT2012.
<b>LOR (Light Output Ratio)</b>	100 %	<b>Recommandations d'installation</b>	Réglage de la température de couleur 3000K ou 4000K par interrupteur à l'arrière du spot. Connexion sans outil.
<b>Facteur de puissance</b>	0,50	<b>Autres commentaires</b>	Données de la LED indiquées en 4000K.