




# SQ2060

Avec une grille de 1 millimètre pratiquement sans cadre et une épaisseur de moins de 5 mm, cette enceinte fait fi de toutes les normes contemporaines. Le driver en titane, doté d'un puissant aimant en néodyme et d'une suspension brevetée®, peut être réglé selon vos goûts. Chaque modèle de cette série épure le signal de l'amplificateur à l'aide d'un filtre de séparation perfectionné et d'un filtre de correction. La façade et la corbeille sont moulées d'une pièce, ce qui réduit la résonance. La SQ2060 est épurée et particulièrement puissante. Chaleureuse, flexible et installable dans des grandes et des petites pièces. Elle se prête en outre aux installations home cinema de pointe.




## DIMENSIONS



## CARACTÉRISTIQUES

portée	<50 m <sup>2</sup>
fibre	chaleureux et détaillé
système	2 voies coaxial
woofer	6" néodyme
tweeter	1" dôme titane néodyme
amplification	40 - 140 W (recommandée)
sensibilité	87 dB
impédance	4 - 8 Ω
plage de fréquences	58 Hz - 20 kHz
dim. de découpe (h x l)	210 x 210 mm
dimensions (h x l x p)	235 x 235 x 100 mm
poids / pièce	1,8 kg
boîtier	ABS
couleur	blanc
compléments	peut être peint
options	KITSQ3

- ① tweeter orientable dans une coque acoustique
- ② réglage manuel des aigus



Une enceinte se distingue par sa discrétion. Ce concept résume à merveille la SQ2060.

