

COFFRET S20 + 4 PRISES MONO 16A IP 44

Code article 74830



Fonction :

- Raccordement, comptage et protection d'un abonnement temporaire à puissance limitée jusqu'à 60 A

Descriptif technique :

Coffret S20 :

- Dimensions extérieures du coffret H 485 L 350 P 195mm
- Fermeture du coffret par une serrure 911/455
- **Coloris** : Ivoire

Descriptif de l'équipement électrique :

- 1 tableau de support matériel 425 x 300mm
- 1 arrivée sur un bornier Tétrapolaire en 35mm²
- 1 interrupteur différentiel général 2 x 63A 30mA
- 4 disjoncteurs Uni + Neutre 16 A courbe C
- 4 prises extérieures 2P+T 16 A de type CEE17 IP44
- Equipement électrique sous plastron

Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau électrique basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés sur chantiers, places de marchés ou installations mobiles

Norme(s) de référence :

- NF C 15-100

COFFRET S20 + 4 PRISES MONO 16A IP 44

Code article 74830

Données techniques :

| Libellé | Valeur | Normes |
|------------------------------|--|--------------------------|
| T° utilisation | -25°C à + 40°C | |
| Matière | Thermoplastique teinté masse | HN 60-E-02 HN 60-S-02 |
| Dimensions (mm) | 485 x 350 x 315 mm | |
| Poids (kg) | - | |
| Nbre de PC CEE 16A/230V 2P+T | 4 | |
| Capacité de raccordement | Arrivée Cuivre câblé 10 à 25mm ² Aluminium câblé 16 à 25mm ² Aluminium massif 16 à 35mm ² Départ Cuivre câblé 10 à 35mm ² | |
| Type d'enveloppe | coffret mobile de distribution | |
| Interrupteur Général | sans | |
| Courant nominal (A) | 60 | |
| Puissance raccordement (kVA) | 12 | |
| Nbre Disj. Diff. 30 mA | 1 | |
| Tension (V) | 230 V | |