



LumiStreet gen2

BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S

BGP290 | LumiStreet gen2 Nano - LED20 | LED Module 2000 lm
- LED - Bloc d'alimentation avec interface DALI Xtreme -
Distribution moyenne 50 - Verre plat - 154° - 31° x 54° - DALI -
Entrée latérale pour diamètre 48 à 60 mm

De plus en plus de municipalités souhaitent moderniser leurs installations d'éclairage public à grande échelle en exploitant la technologie LED à haute efficacité énergétique, mais les contraintes budgétaires les en empêchent. La nouvelle génération de LumiStreet a été mise à niveau et conçue pour apporter une solution à cet enjeu. C'est aujourd'hui la solution idéale pour remplacer point pour point l'éclairage conventionnel. LumiStreet gen2 offre la solution idéale grâce à son efficacité élevée, son faible coût global d'exploitation et sa facilité d'installation et de maintenance, autant d'opérations facilitées par l'application Philips Service tag. De plus, le connecteur SR de Philips (System Ready) le rend prêt pour le futur et permet de l'associer à des applications de contrôle de l'éclairage et à des logiciels tels que Interact City.

Données du produit

Informations générales		Garantie	
Code famille lampe	LED20 [LED Module 2000 lm]	Garantie	5 ans
Source lumineuse remplaçable	Oui	Inflammabilité	Pour montage sur surfaces normalement inflammables
Nombre d'appareillages	1 unité	Marquage ENEC	Marque ENEC plus
Driver inclus	Oui	Conforme à RoHS	Oui
Type de source lumineuse	LED	Données techniques de l'éclairage	
Code famille de produits	BGP290 [LumiStreet gen2 Nano]	Rendement du flux lumineux vers le haut	0
Type de lampe	LED	Flux lumineux	1 660 lm
Valeur ajoutée	Premium		
Marquage CE	Oui		

LumiStreet gen2

Angle d'inclinaison standard pour montage en top de mât	0°
Fixation latérale pour un angle d'inclinaison standard	0°
Température de couleur corrélée (nom.)	3000 K
Efficacité lumineuse (nominale)	128 lm/W
Indice de rendu de couleur (IRC)	>70
Température de couleur	730 blanc chaud
Type de cache optique/de lentille	Verre plat
Diffusion du faisceau de lumière du luminaire	154° - 31° x 54°
Type d'optique d'extérieur	Distribution moyenne 50

Fonctionnement et électricité

Fréquence linéaire	50 to 60 Hz
Tension d'entrée	220 à 240 V
Consommation électrique CLO moyenne	- W
Courant d'appel	12 A
Durée courant d'appel	0,27 ms
Consommation électrique	13 W
Facteur de puissance (fraction)	0.98
Connexion	Connecteur à 2 poussoirs 5 pôles
Câble	-
Nombre de produits par disjoncteur de 16 A type B	48

Température

Gamme de températures ambiantes	-40 à +50 °C
---------------------------------	--------------

Commandes et gradation

Variation de l'intensité lumineuse	Oui
Driver / unité d'alimentation électrique / transformateur	Bloc d'alimentation avec interface DALI
Interface de commande	DALI
Flux lumineux constant	Non

Mécanique et boîtier

Matériaux du corps	Aluminium
Matériaux du réflecteur	Polycarbonate
Matériaux optiques	Polyméthacrylate de méthyle
Matériaux du cache optique/de la lentille	Verre
Matériaux de fixation	Aluminium
Couleur du corps	Gris
Dispositif de montage	Entrée latérale pour diamètre 48 à 60 mm
Forme du cache optique/de la lentille	Plat
Finition du cache optique/de la lentille	Transparent
Longueur totale	379 mm
Largeur totale	232 mm

Hauteur totale	92 mm
Surface projetée effective	0,02274 m ²
Dimensions (hauteur x largeur x profondeur)	92 x 232 x 379 mm

Approbation et application

Indice de protection	IP66 [Protection contre la pénétration de poussière, protection contre les jets d'eau]
Protection contre les chocs mécaniques	IK08 [6 J]
Protection contre les surtensions (communes/différentielles)	Protection contre les surtensions en mode différentiel jusque 6 kV et en mode commun jusque 8 kV
Évaluation de la durabilité	Lighting for circularity
Classe de protection CEI	Classe de sécurité II

Performances initiales

Chromaticité initiale	(0.38, 0.38) SDCM <5
Tolérance de flux lumineux	+/-7%
Tolérance de consommation électrique	+/-10%
Tolérance de l'indice de rendu des couleurs initial	+/-3

Durées de vie (conformes IES)

Taux de défaillance de l'appareillage à la durée de vie utile moyenne de 100 000 h	10 %
Flux lumineux sortant à la durée de vie utile moyenne* de 100 000 h	L98

Conditions d'application

Niveau de gradation maximal	0 % (numérique)
Performance température ambiante Tq	25 °C

Données du produit

Code EOC	871951476945800
Nom du produit de la commande	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S
Code de commande	76945800
Quantité par pack	1
Conditionnement par carton	1
Code 12NC	910925869152
Nom de produit complet	BGP290 LED20-1F/730 II DM50 D9 48/60S
Codes EAN/UPC - Boîte	8719514769458
EAN/UPC - Product/Case	8719514769458

LumiStreet gen2

Schéma dimensionnel

