

ES APG 80 HEX 70**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------|
| Version | Sertissage hexagonal |
| Référence | 1502680000 |
| Type | ES APG 80 HEX 70 |
| GTIN (EAN) | 4050118310641 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

ES APG 80 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 342,8 g

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001282 | ETIM 7.0 | EC001282 |
| ETIM 8.0 | EC001282 | ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 | ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 |

Description du contact

Section du conducteur max. AWG 2/0

Données de l'outil - sertissage

Section de cosse | nominal 70 mm²
 Type de sertissage/-profil Sertissage hexagonal

Inserts de sertissage

| | | | |
|-----------------------------|----|------------------------------|-------|
| Indice | 16 | Largeur de sertissage | 12 mm |
| Largeur de sertissage en mm | 12 | Section sertissage aluminium | 50 |
| Section sertissage cuivre | 70 | | |

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)
 Brochures