


RANDY 3 34W 3000K blanc

Downlight IP20 basculant, Ø188mm, LED 35000H intégré,
driver séparé fourni

Code : **50192**



50192	3000K	34 W	70°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
1	2187	1,40	
2	547	2,8	
3	243	4,2	



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure
IP	IP20
IK	IK02
Classe	Classe 2 - double isolation
Résistance au feu	850°C
Mode de montage	Encastré - ne nécessite pas de boîte d'encastrement
Matières / Coloris n°1	corps aluminium blanc
Matières / Coloris n°2	réflecteur aluminium
Orientation du produit	orientable et basculant - 360° - 60°
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)
Douille / Culot	Sans
Puissance nominale / absorbée	1 x 34 W / 36.7 W
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 170 mA
Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 1050mA appareillage fourni (séparé)

Facteur de puissance	0,98
Température de couleur	3000 °K
IRC / Ra	80 - 84
Faisceau	70 °
Flux lumineux total	3600 lm
Efficacité lumineuse	98.09 lm/W
Température d'utilisation	-20 °C / +50 °C
Variation	NON
Durée de vie moyenne	35000 h
Nbre de on/off	17500
Poids net	1.32 kg
Compatible minuterie	OUI
Compatible détection	OUI
Recommandations d'installation	Alimentation 1050mA, Classe 2, IP20. Spot Classe 3.