

## Fiche produit

### Caractéristiques

# ZC2JY43

OsiSense ZC2JY - levier inter. de pos. - levier galet acier déporté long



### Principales

Gamme de produits	OsiSense XC
Nom de gamme	Format spécial
Fonction produit	Levier d'interrupteur de position
Nom de l'appareil	ZC2J
Accessoires associés	XC2J
Tête à associer	ZC2JE02 ZC2JE01 ZC2JE05 ZC2JE06 ZC2JE04 ZC2JE03 ZC2JE07
Mouvement tête de commande	Tournant
Type d'unité de commande	Levier à galet rappel de ressort métal (compensation longueur variable)
Type d'approche	Approche latérale



### Complémentaires

Mouvement d'attaque	Avec came 30°
Ouverture positive	Sans

### Environnement

Température de fonctionnement	-25...70 °C pour standard -40...70 °C pour basse température
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C standard -40...70 °C basse température
Caractéristique d'environnement	Corrosif Standard Basse température

### Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Non applicable, en dehors du scope légal RoHS UE
Profil environnemental	 <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>

### Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------