

CYLINDER

CYLINDER 1500-DIAM70-50W-IP65-4000K- OPAL

TR11506506

INTÉRIEUR > Plafonnier et Suspension

INTÉRIEUR > Applique murale

INTÉRIEUR > Réglette étanche

Luminaire Suspension LED tubulaire LED étanche en polycarbonate et aluminium. Accessoires de fixation en Inox 316L.



Domaines d'application

- Entrepôt / Logistique
- Parking Couvert
- Garage & Atelier



50 W

7318
lm

IRC
>80

IP65

4000K



Données électriques

Puissance totale (W)	50
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	I
Dimmable	Non

Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	4000K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM>4
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	7318lm (4000K)
ULOR	-

Données physiques et mécaniques

Dimensions (mm)	1510 x 75 x 75
Poids (kg)	1.88
Profondeur d'encastrement sous BA13	-
Longueur de câble	200 cm
Couleur de produit	-
Indice de protection IK	IK10
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP65
Plage de température d'utilisation	-25... +45°
Matériaux de corps	PC - INOX 316L
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Oui

Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

Données supplémentaires

Angle de distribution	120°
Orientable	Oui (360°)
Type de connexion	Fil à connecter
Produits liés	<ul style="list-style-type: none">• TR11000001 - KIT SUSPENSION CYLINDER• TR11000002 - CYLINDER CABLE 3M TRANSL• TR11000005 - CONNEXION BOX CYLINDER