

## Blacklight BL368 Linéaire T8 F15W T8 BL368 0000082



### Caractéristiques

- Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. La sensibilité de l'œil des insectes volants est généralement à cette longueur d'onde. Version Toughcoat avec gaine de protection anti-bris de verre. 18" 438mm ; 24" 590mm ; 48" 1200mm.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	F15W T8 BL368
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940737
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Puissance (W)	15.00
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	14000
Code EAN	5410288000824

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	F15W T8 BL368
Technologie	Special applications
Forme de lampe	Tubular shape
Type	T8
Culot	G13
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	SPG
Plage de température de fonctionnement (°C)	-15°C...+40°C
Classe ETIM	EC002962
E-number FI	4940737

## Blacklight BL368 Linéaire T8

F15W T8 BL368

0000082

### Données optiques

Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Couleur de lumière	BL368 lumière noire
Ajustement de la température de couleur	Non

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	15.00
Actuel (A)	0.310
Alimentation/Tension secteur - min (V)	46.0
Alimentation/Tension secteur - max (V)	64.0
Ballast requis	Oui
Dimmable	Non
Type de contrôle	N/A
Courant driver (mA)	310

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	14000
-------------------------------------	-------

### Données physiques

Longueur (mm)	450.0
Diamètre nominal produit (mm)	26
Longueur de culot à culot (mm) - A	437.4
Longueur de culot à broche Min-Max - B	442.1-444.5
Longueur max. de la lampe (mm) C/L	451.6
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	28.0
Poids (kg)	0.063

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288000824
Longueur simple de l'emballage (cm)	45.2
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	2.9
Profondeur emballage unitaire (cm)	2.8
DUN14 (intérieur)	15410288000821
unités par emballage extérieur	25
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	48.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	15.5
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	15.0

### Sécurité


Contenu en mercure de la lampe (mg)	9.0
Condition de fonctionnement optimal (° C)	-15-40
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Recommandation pour l'élimination en fin de vie	Applicable
Lampe à objectif spécial	Oui
Usage prévu	Flykilling - Insect attraction

## Blacklight BL368 Linéaire T8 F15W T8 BL368 0000082

Ne convient pas à l'éclairage résidentiel  
Message de sécurité

Non  
Ne convient pas à un usage domestique

### PHOTOMÉTRIE



### SCHÉMAS TECHNIQUES

