

ATTESTATION DE CONFORMITE

CERTIFICAT D'ECONOMIE D'ENERGIE
Opération n° **RES-EC-104**
Luminaire d'éclairage extérieur

Secteurs d'application :

- Eclairage public extérieur existant, autoroutier, routier, urbain, dit « fonctionnel ».
- Eclairage existant d'ambiances urbaines : rues, avenues, parcs, allées, voies piétonnes.
- Eclairage extérieur privé existant : voiries, parkings, parcs, etc.

Conditions pour la délivrance de certificats :

- Ensemble optique fermé d'un degré de protection (IP) de 65 minimum ;
- Cas n°1 : efficacité lumineuse ≥ 90 lumens par Watt et ULOR ≤ 1 % (ou, pour les luminaires à LED, ULR $\leq 3\%$).
- Cas n°2 : efficacité lumineuse ≥ 70 lumens par Watt et ULOR ≤ 10 % (ou, pour les luminaires à LED, ULR ≤ 15 %)
- L'efficacité lumineuse est le ratio entre le flux lumineux initial total sortant et la puissance totale du système.

Caractéristiques du luminaire :

Nom et référence du luminaire	RODIO HP 1898 246W - 41492539
Type de led et flux	LED COB – 28157 Lumens
Indice de protection (IP)	IP66
Efficacité lumineuse	114 Lumens / watt
Pourcentage ULOR	0

ELIGIBLE CEE