

## Fiche produit

### Caractéristiques

# OVA59351

## Dicube Exiway Smart - BAES adressable ambiance - IP65 - LiFePO4



### Principales

Gamme	Exiway
Nom du produit	Exiway Smart
Type de produit ou équipement	Bloc autonome d'éclairage de secours
Fonction	Adressable
Afficheur digital	2 digits: affichage groupe et défauts produits
Alimentation	Non maintenu
Nombre de batteries	1 6,4 V 1,5 Ah LiFePO4
Source lumineuse	LED 1 0,3 W:

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Surface ceiling Flush false ceiling Flush wall Surface wall
Type de plastron	Face avant sérigraphié
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50...60 Hz
Puissance consommée en VA	3,8 VA
Puissance consommée en W	0,42 W
Consommation électrique	10...18 mA
Autonomie	1 h
Temps de charge	24 H
Flux lumineux	500 lm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Hauteur	240 mm
Largeur	122 mm
Profondeur	45 mm
Poids du produit	0,58 kg
Accessoires associés	OVA59823 OVA59821 OVA59822 OVA59824

### Environnement

Tenue au feu	850 °C
Certifications du produit	NF 413 (Ecolabel)
Normes	NF C 71-820 NF AEAS NF C 71-800 NF EN 60598-1 NF EN 60598-2-22
Température ambiante de fonctionnement	5...30 °C
Tenue aux chocs IK	IK07 IK10 avec grille de protection (à commander séparément)
Degré de protection (IP)	IP42

## Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	600 g
Hauteur de l'emballage 1	12,7 cm
Largeur de l'emballage 1	5,8 cm
Longueur de l'emballage 1	24,8 cm

## Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme <a href="#">Déclaration RoHS UE</a>
Régulation RoHS Chine	<a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------