

## WIL-BM-SK

Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

www.weidmueller.com



Détecteur de mouvement pour luminaire WIL-LED avec raccordement à vis. Temps de commutation réglable.

### Informations générales de commande

Référence	<a href="#">2537720000</a>
Type	WIL-BM-SK
GTIN (EAN)	4050118549157
Qté.	1 pièce(s)

**WIL-BM-SK**
**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

[info@weidmueller.com](mailto:info@weidmueller.com)
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)
**Caractéristiques techniques**
**Dimensions et poids**

Profondeur	44 mm	Profondeur (pouces)	1,732 inch
Hauteur	33 mm	Hauteur (pouces)	1,299 inch
Largeur	76 mm	Largeur (pouces)	2,992 inch
Poids net	33 g		

**Températures**

Température de fonctionnement -20 - 60°C

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC Lead 7439-92-1

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000133	ETIM 7.0	EC000133
ETIM 8.0	EC000133	ECLASS 9.1	27-14-40-07
ECLASS 10.0	27-14-40-07	ECLASS 11.0	27-14-40-07
ECLASS 12.0	27-14-40-07		

**Caractéristiques de raccordement**

Filetage du raccordement	Terminal	Circuit	BROCHE 4 : + (noir), BROCHE 3 : - (bleu)
--------------------------	----------	---------	---

**Caractéristiques techniques générales**

Degré de protection	IP20		
Temps d'attente, min.	1 min		
Temps d'attente, max.	10 min		
Plage de détection	min.	0 m	
	max.	8 m	
	Configurable	Non	
Zone de détection (angle)	120°		

**Caractéristiques électriques**

Tension nominale	24 V DC	Courant nominal	< 6.0 A
------------------	---------	-----------------	---------

**Agréments**

Agréments



ROHS Conforme

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**WIL-BM-SK**

**Weidmüller Interfaces GmbH & Co. KG**

Postfach 3030

32760 Detmold

Tel. +49 5231 14-0

Fax. +49 5231 14-2083

info@weidmueller.com

**Dessins**

