

Fiche produit

Caractéristiques

ABE9C1281C23

Telefast - répartiteur passif - IP67 - connecteur M23 connecteur M12 8 voies DEL



Principales

Gamme de produits	Advantys ABE9
Fonction produit	Répartiteur passif IP67
Nombre de canaux	8
Raccordement électrique	1 connecteur mâle M23 19 broches 8 connecteurs femelles M12 5 broches
État LED	Puissance ON: 1 LED (vert) Statut du canal: 1 DEL par canal (jaune)

Complémentaires

Nombre de points	16
[Ue] tension assignée d'emploi	24 V CC
Courant par voie	4 A
Groupe d'isolement	Catégorie 3 se conformer à VDE 0110
Position de montage	Toutes positions
Mode de fixation	Fixation vis M4
Résistance de contact	5000 µΩ
Courant de ligne commune	16 A 1 mm² 12 A 0,75 mm²
Séparation lignes communes	Sans
Poids du produit	0,14 kg

Environnement

Degré de protection IP	IP67 se conformer à IEC 529
Certifications du produit	CULus
Température de fonctionnement	-20...80 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...85 °C
Tenue aux vibrations	0,2 gn (f= 57...150 Hz) se conformer à CEI 68-2-6, FC tests
Tenue aux chocs mécaniques	30 gn pour 11 ms se conformer à EN 68-2-2 30 gn pour 11 ms se conformer à IEC 68-2-2

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit

Profil de circularité	 Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------
