


# AL1014 RDX BT



- Downlight encastré rond orientable.
- Fixation par ressorts.
- Double bornier automatique.
- Convertisseur dimmable déporté fourni.
- Bluetooth.
- Blanc dynamique 2700K-6500K.
- Utilisation de la passerelle pour des fonctionnalités telles que assistant vocal, horaire ou contrôle à distance.
- Bague couvrant un diamètre de perçage de 90 à 120mm à commander séparément.



Ce produit contient 1 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique F.

CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	DC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen
DO45530	BLANC MAT	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	DC 300mA 30V	9W	2700K-6500K	950 Lm (6500K)	805 Lm (6500K)

ACCESSOIRES	COULEUR	MATIÈRE	DESCRIPTION	L (mm)
DO33330	BLANC MAT	ALUMINIUM	BAGUE DE FINITION 90-120mm	178
CD169	BLANC MAT	COMPOSITE	PASSERELLE 5V 0,5A	61



Montage au plafond en encastré uniquement.



Usage intérieur uniquement.



Protection contre la pénétration des corps solides supérieurs à 1mm. Protection contre les projections d'eau.



Résistance : 0,23 Joule.



Produit alimenté sous une très basse tension de sécurité (T.B.T.S) qui n'excède pas 50V (valeur efficace en courant alternatif).



Diamètre de percement pour insérer le luminaire. (68mm)



Orientation vertical possible du luminaire pour un maximum de 20°.



Faisceau 38°.



Homologation CE.



IRC>90



Blanc dynamique. (2700K-6500K)



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG1.



Testé à 650°.




Le produit ne peut pas être recouvert après montage, même par un isolant.



Alimentation classe II incluse.



A connecter à une alimentation Led en courant constant de 300mA DC.





Dimmable.




Bluetooth.




Garantie 5 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: [www.indigo-lighting.com](http://www.indigo-lighting.com)



LED remplaçable par un électricien.



Driver remplaçable par un électricien.