



## PA-1450D

Order No.: 0172950

**Price upon request**

### PRODUCTINFOS

#### Amplificateur 4 canaux Public Adress, classe D

- 4 x 50 W
- Concept classe D avec rendement élevé pour diminuer les coûts énergétiques
- Faible capacité nécessaire des accus en mode courant de secours qu'avec des amplificateurs 100 V analogiques
- Réduction importante des besoins en refroidissement grâce à la faible perte de chaleur
- Fonctionnement sans bruit grâce au concept de refroidissement sans ventilateur
- Fonction Mute par canal
- Réglage de niveau par canal
- LED pour Clip et Protect par paire de canaux
- Protégé contre les courts-circuits
- Fonctionnement secteur ou courant de secours 24 V

### TECHNICAL SPECIFICATIONS

#### PA-1450D

Puissance nominale	200 W
Puissance sous 4 $\Omega$	4 x 50 W
Puissance sous 100 V	4 x 50 W
Impédance de sortie	4 $\Omega$ , 70/100 V
Canaux	4

**PA-1450D**

Entrées	1 V/20 kΩ asym. 550 mV/20 kΩ sym.
Bande passante	10-20000 Hz
Rapport signal / bruit	63 dB
Taux de distorsion	< 0,5 %
Tension alimentation	~ 230 V
Fréquence secteur	50 Hz
Consommation fonctionnement	300 VA
Tension fonctionnement (éventuellement alternative)	DC 24 V
Alimentation (éventuellement alternative)	DC 9 A
Température fonc.	0-40 °C
Largeur	483 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	330 mm
Hauteur U	2
Poids	11 kg
Branchements	4 x entrée XLR, sym. 4 x entrée RCA contacts à vis (haut-parleurs)
Dimensions emballage (l x H x P)	0,41 x 0,17 x 0,57 m
Poids brut	13,33 kg
Poids net	11,36 kg