



Rep.	Désignation	Référence	Indice prix
1	Boîtier complet - y compris sécurité (rep. 2) - appareil 750W	S136AA3236FS (appareils blanc EC)	D14
		S136AA3236HS (appareils gris HS)	L14
	Boîtier complet - y compris sécurité (rep. 2) - appareils 1000W, 1250W et 1500W	S136AA3218FS (appareils blanc EC)	C14
		S136AA3218HS (appareils gris HS)	K14
	Boîtier complet - y compris sécurité (rep. 2) - appareil 2000W	S136AA3237FS (appareils blanc EC)	D14
		S136AA3237HS (appareils gris HS)	K14
2	Sécurité thermique 110°C – positionnée dans le boîtier - appareil 750W	S132AA0178	D3
	Sécurité thermique 100°C – positionnée dans le boîtier - appareils 1000W, 1250W et 1500W	S132AA0177	D3
	Sécurité thermique 100°C – positionnée dans le boîtier - appareil 2000W	S132AA0176	J5
3	Fonte 750W pour app. 750W (qté 1) et app. 1500W (qté 2)	S103DDA196	A14 (unitaire)
	Fonte 1000W pour app. 1000W (qté 1) et app. 2000W (qté 2)	S103EEA217	A14 (unitaire)
	Fonte 1250W pour app. 1250W	S103FFA163	K14
4	Ensemble de détection	S321FF0185	F9
5	Sonde équipée	S136AA2638	L4

6	Module Muller Intuitiv with Netatmo (*)	NE N924 1 AA (blanc)
		NE N924 1 AA HS (gris)

(\*) en cas de besoin d'un module, veuillez nous contacter

# SCHÉMA ÉLECTRIQUE

