

Description:

E8™ Encastré LED Coupe-Feu Gradable 8W IP65 Fixe CL 2

Les spots E5™ et E8™ établissent un nouveau niveau de performance en matière d'encastres LED. Equipés d'une optique EnFiniti™, ils délivrent jusqu'à 380lm en version 4,5W et 595lm en version 8W. Grâce à une connectique simplifiée, ils permettent une installation plus rapide et plus économique, tout en garantissant une performance optimale et des économies d'énergie à l'utilisateur final. Testés à 30, 60 et 90 minutes dans les plafonds ignifugés. Versions fixes compatibles réglementation RT2012.

Code	Puissance	lm	Couleur	Faisceau	Type produit
EN-DE8EU/30	8	580	3000	60	Gradable
EN-DE8EU/40	8	620	4000	60	Gradable

Schéma

Courbe polaire

Couleur

Caractéristiques & Avantages

- Encastré gradable équipé d'une optique polycarbonate multi-facette EnFiniti™ pour réduire l'éblouissement et reproduire le confort de l'halogène
- Angle 60° pour une meilleure distribution de la lumière
- Recouvrable d'isolant déroulé (jusqu'à 300mm max)
- Driver intégré - Nouveau bornier automatique repiquable pour câble rigide ou souple
- Colerette aluminium extra-plate interchangeable pour un rendu haut de gamme en version fixe – Incline avec version basculante
- IP65 avec la colerette appropriée (vendue séparément) - Version fixe compatible réglementation RT2012
- Testé à 30, 60 et 90 minutes dans les plafonds coupe-feu
- Garantie 3 ans

Caractéristiques produit:

Technologie:	LED	Nombre de LEDs:	9
Type de tension d'entrée:	220~240V AC	Facteur de puissance:	0.85
Fréquence:	/50HZ	Diamètre d'encastrement Min. (mm):	70
Diamètre d'encastrement Max. (mm):	70	Réglage positionnel:	Fixe
Distribution lumineuse:	Accentuation	OD (mm):	85
Indice IP:	IP65	Protection coupe-feu:	Oui
Protection acoustique:	Oui	Composition:	Fonte d'aluminium, Polycarbonate, Acier embouti
SDCM:	6	Dépréciation lumineuse :	L70
Durée de vie à L70 (h) :	25.000		

Certificat:

Garantie:

Ce produit est garanti pendant . Des garanties autres s'appliquent à certains produits comme indiqué dans la description ci-dessus. La garantie est valable à compter de la date de livraison et couvre tout défaut de conception, de matière ou de fabrication du produit, déclaré dans un délai d'1 mois la survenance du défaut. Elle ne s'applique pas en cas de mauvaise utilisation, installation ou manipulation du produit, si l'étiquette Q.C est détériorée ou en cas d'utilisation ou d'installation impropre à l'application prévue. Elle prévoit le remplacement du produit à titre gratuit, sous réserve de l'installation correcte de ce dernier et du retour ultérieur de l'unité défectueuse. Aurora n'accepte pas la responsabilité des coûts d'installation associés au remplacement de ce produit et se réserve le droit de modifier ses conditions de garantie ainsi que ses caractéristiques sans préavis.