

## BOÎTIER DE FAÇADE LIGHTBOX + 2 DISJ NON DIFF 16A - BEIGE

Code article 48941



### Fonction :

- Raccordement au réseau d'éclairage public
- Protection électrique du point lumineux

### Descriptif technique :

#### Caractéristiques du boîtier de protection électrique :

• **Dimensions** : H 269 x L 81 x P 93 mm.

#### • Caractéristiques techniques :

- Thermoplastique teinté dans la masse.
- IP 44 / IP 2X ouvert IK 08 Classe 2
- **Entrées de câbles** : Ø17 mm Max
- Joint passe-câble étanche.

#### • Equipement :

- 2 disjoncteurs bipolaire 16 A courbe C
- 

### Domaine(s) d'utilisation :

- Exploitation d'un réseau d'éclairage public basse tension jusqu'à 440 V
- Produits installés en extérieur sur le domaine public ou privé en façade de bâtiment à proximité du point lumineux

### Norme(s) de référence :

- NF C 15-100
- NF C 17-200

## BOÎTIER DE FAÇADE LIGHTBOX + 2 DISJ NON DIFF 16A - BEIGE

Code article 48941

### Données techniques :

Libellé	Valeur	Normes
T° utilisation	-25°C à + 40°C	
Matière	Thermoplastique teinté masse	HN 60-E-02 HN 60-S-02
Dimensions (mm)	269 x 81 x 93 mm	
Poids (kg)	-	
Mode de pose	montage mural	
Capacité de raccordement	cuivre câblé 1,5 à 10 mm <sup>2</sup>	
Section de câble max. (mm <sup>2</sup> )	10	
Classe de protection	II	
Avec minuterie	Non	
Nombre de disjoncteurs	2	
Application parafoudre	Non	