



Gaines thermorétractables 3:1, paroi fine avec adhésif

HIS-A, noir et transparent, en dévidoir

La gaine thermorétractable HIS-A forme une barrière contre l'humidité, la corrosion et l'abrasion mécanique.

Principales caractéristiques

- Gaine thermorétractable adhésivée
- L'adhésif fond quand il est chauffé et pénètre dans les interstices
- L'adhésif forme une barrière contre l'humidité dès que le tube se refroidit
- Offre une bonne protection des composants
- Disponible en noir et transparent
- 6 tailles pour un large panel d'applications



HIS-A - avec paroi adhésive.

| | |
|-------------------------------------|---------------------------------------|
| MATIÈRE | Polyoléfine réticulée (PO-X) |
| Rapport de rétreint | 3:1 |
| Temp. d'utilisation | De -55 °C à +125 °C |
| Temp. min. de rétreint | +100 °C |
| Variation Longitudinale | -10% max. |
| Point de fusion de l'adhésif | Jusqu'à +85 °C |
| Rigidité diélectrique | 15 kV/mm |
| Tenue au feu | UL 224 VW1 (sauf pour le transparent) |
| Classe d'isolation | A (VDE 0530) |



Gaine thermorétractable 3:1 avec adhésif



| RÉFÉRENCE | Ø expansé (D) min. | Ø max. après rétreint (d) | Epais. paroi (WT) | Long. du rouleau | Couleur | Outil(s) de pose adapté(s) | Article |
|------------|--------------------|---------------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------------------|-----------|
| HIS-A-3/1 | 3,0 | 1,0 | 1,00 | 10 m | Noir (BK) | 30;32 | 308-10300 |
| | 3,0 | 1,0 | 1,00 | 10 m | Transparent (CL) | 30;32 | 308-10303 |
| HIS-A-6/2 | 6,0 | 2,0 | 1,00 | 5 m | Noir (BK) | 30;32 | 308-10600 |
| | 6,0 | 2,0 | 1,00 | 5 m | Transparent (CL) | 30;32 | 308-10603 |
| HIS-A-9/3 | 9,0 | 3,0 | 1,00 | 5 m | Noir (BK) | 30;32 | 308-10900 |
| | 9,0 | 3,0 | 1,00 | 5 m | Transparent (CL) | 30;32 | 308-10903 |
| HIS-A-12/4 | 12,0 | 4,0 | 1,65 | 5 m | Noir (BK) | 30;32 | 308-11200 |
| | 12,0 | 4,0 | 1,65 | 5 m | Transparent (CL) | 30;32 | 308-11203 |
| HIS-A-18/6 | 19,0 | 6,0 | 2,10 | 4 m | Noir (BK) | 30;32 | 308-11800 |
| | 19,0 | 6,0 | 2,10 | 4 m | Transparent (CL) | 30;32 | 308-11803 |
| HIS-A-24/8 | 24,0 | 8,0 | 2,35 | 3 m | Noir (BK) | 30;32 | 308-12400 |
| | 24,0 | 8,0 | 2,35 | 3 m | Transparent (CL) | 30;32 | 308-12403 |

Toutes les dimensions sont en mm et sujettes à modifications.
Le minimum de commande (MOQ) peut différer du conditionnement unitaire.

| Outil(s) recommandé(s) | | |
|------------------------|-------|-------|
| | 30 | 32 |
| | H6100 | E4500 |
| | 570 | 569 |

Retrouvez tous nos outils dans le chapitre outils de pose.



Pour les homologations ou certifications spécifiques, merci de vous référer à l'Annexe.