




DIMENSIONS



ACCESSOIRES



HIGH CHROMATIC LED

TROPHÉES



Nom	PLUS RECESSED DIM DALI 3000K NT
Référence	A3250021NT
Couleur	Noir Texturé
RAL	9005
Catégorie	CEILING RECESSED

PRODUIT

Type	LED
Flux lumineux brut	2000 lm
Température de couleur	3000 K
Stabilité chromatique	MacAdam Step 2
Indice de reproduction chromatique	CRI > 90
Puissance	18 W
Courant	500 mA
Efficacité	111 lm/W
Durée de vie de la LED	L80B10 > 60.000h

SOURCE DE LUMIÈRE

Efficacité lumineuse	26-40%
Angle du faisceau lumineux	12°-51°

LUMINAIRE | DONNÉS PHOTOMÉTRIQUES

Driver	Inclus
Valeurs de puissance du système	20,69 W
Tension	220V/240V
Fréquence	50/60 Hz
Variation d'intensité	DALI
Classe d'isolation électrique	<input type="checkbox"/>

LUMINAIRE | DONNÉS ÉLECTRIQUES

Étanchéité	IP20
Contrôle sans fil	Veuillez consulter
Alimentation d'urgence	Veuillez consulter
Dimensions d'encastrement	Ø62 mm
Angle de basculement	180°
Angle de rotation	350°
Poids	728 g
Poids avec emballage	845 g
Dimensions de l'emballage	225 x 191 x 84 mm
Unités par emballage	1
Matériaux	Aluminium / Verre Optic

D'AUTRES DONNÉES



Plus Recessed est un projecteur qui offre la possibilité d'agrandir ou de concentrer l'ouverture du faisceau de lumière avec un mouvement manuel doux. Cette fonctionnalité fait de Plus le projecteur idéal pour les applications dans lesquelles la précision du faisceau lumineux est un élément essentiel, telles que les musées, les expositions, retail ou les applications d'accentuation.

DIAGRAMME POLAIRE




DIAGRAMME CONIQUE

Distance [m]	Beam Diameter [m]	Beam Type	Half-value Angle	Beam Type	Half-value Angle	Illuminance [lx]	
1.00	0.95	C0 - C180	51.4°	C90 - C270	50.6°	E(0°)	
	0.96					E(C90) 25.3°	E(C0) 6.1°
						E(C0) 25.7°	E(C0) 6.1°
2.00	1.89	C0 - C180	51.4°	C90 - C270	50.6°	E(0°)	
	1.93					E(C90) 25.3°	E(C0) 6.1°
						E(C0) 25.7°	E(C0) 6.1°
3.00	2.84	C0 - C180	51.4°	C90 - C270	50.6°	E(0°)	
	2.89					E(C90) 25.3°	E(C0) 6.1°
						E(C0) 25.7°	E(C0) 6.1°
4.00	3.78	C0 - C180	51.4°	C90 - C270	50.6°	E(0°)	
	3.85					E(C90) 25.3°	E(C0) 6.1°
						E(C0) 25.7°	E(C0) 6.1°
1.00	0.22	C0 - C180	12.2°	C90 - C270	12.8°	E(0°)	
	0.21					E(C90) 6.4°	E(C0) 6.1°
						E(C0) 6.1°	E(C0) 6.1°
2.00	0.45	C0 - C180	12.2°	C90 - C270	12.8°	E(0°)	
	0.43					E(C90) 6.4°	E(C0) 6.1°
						E(C0) 6.1°	E(C0) 6.1°
3.00	0.67	C0 - C180	12.2°	C90 - C270	12.8°	E(0°)	
	0.64					E(C90) 6.4°	E(C0) 6.1°
						E(C0) 6.1°	E(C0) 6.1°
4.00	0.90	C0 - C180	12.2°	C90 - C270	12.8°	E(0°)	
	0.85					E(C90) 6.4°	E(C0) 6.1°
						E(C0) 6.1°	E(C0) 6.1°
1.00	1.12	C0 - C180	12.2°	C90 - C270	12.8°	E(0°)	
	1.07					E(C90) 6.4°	E(C0) 6.1°
						E(C0) 6.1°	E(C0) 6.1°
2.00	1.12	C0 - C180	12.2°	C90 - C270	12.8°	E(0°)	
	1.07					E(C90) 6.4°	E(C0) 6.1°
						E(C0) 6.1°	E(C0) 6.1°
3.00	1.12	C0 - C180	12.2°	C90 - C270	12.8°	E(0°)	
	1.07					E(C90) 6.4°	E(C0) 6.1°
						E(C0) 6.1°	E(C0) 6.1°
4.00	1.12	C0 - C180	12.2°	C90 - C270	12.8°	E(0°)	
	1.07					E(C90) 6.4°	E(C0) 6.1°
						E(C0) 6.1°	E(C0) 6.1°

POUR PRÉSENTATION COMMERCIALE DU PRODUIT

Vivid Model Colour Temperature	2700K	3000K	3500K	4000K	Light Pink
📖 Reading			•	•	
🥬 Fruits & Vegetables		•	•		
🍞 Bakery	•				
👤 Retail		•	•		
💄 Cosmetics			•	•	
🥩 Meat					•
🐟 Fish				•	
🐠 Seafood				•	•



Arkoslight vous offre sur certains de ses produits la possibilité de les équiper d'un LED spécial, qui a été conçu pour une illumination orientée à la promotion visuelle de biens ou produits à des fins commerciales.

Il s'agit d'un LED de haute chromaticité permettant de mettre en évidence les tons qui favorisent une perception psychologique positive de l'objet illuminé.

Cette source de lumière LED spéciale vous offre une palette de couleurs plus attractive et intense, et plus vaste que celle d'un LED conventionnel. Ceci est possible grâce à la configuration du LED qui inclue un "paramètre spécial de saturation", lequel réussit à ce que les couleurs et la texture des objets apparaissent de manière plus attractive dans le spectre de lumière visible. Pour ce faire, le diode correspondant est sélectionné en fonction de chaque cas, et il en est de même pour son revêtement spécifique en phosphore.



Fuente de luz (LED) reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable (LED only) light source by an authorized professional.

Source lumineuse (LED) remplaçable par un professionnel agréé

Sorgente luminosa (LED) sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Austauschbare (LED) Lichtquelle durch einen autorisierten Fachmann



Equipo de control reemplazable por un profesional autorizado

Replaceable control gear by an authorized professional

Dispositif de commande remplaçable par un professionnel agréé

Alimentatore sostituibile da parte di un professionista autorizzato

Auswechselbares Betriebsgerät durch autorisierten Fachmann

INSTRUCCIONES PARA EL FINAL DE VIDA Y LA ELIMINACIÓN LOS COMPONENTES
 INSTRUCTIONS ON END-OF-LIFE AND COMPONENT DISPOSAL
 INSTRUCTIONS POUR LA GESTION DES COMPOSANTS EN FIN DE VIE ET LEUR MISE AU REBUT
 ISTRUZIONI PER IL FINE VITA E LO SMALTIMENTO DEI COMPONENTI
 ANWEISUNGEN ZUR ENTSORGUNG DER LEUCHTENKOMPONENTEN



Interrumpir la alimentación del aparato
 Cut the power supply to the luminaire
 Couper l'alimentation du luminaire
 Interrompere l'alimentazione dell'apparecchio
 Stromversorgung der Leuchte unterbrechen



Quitar la(s) fuente(s) de luz para el desecho
 Remove light source(s) for disposal
 Retirer la (les) source(s) lumineuse(s) pour l'élimination
 Rimuovere la/le sorgente/e di luce per lo smaltimento
 Lichtquelle(n) zur Entsorgung entfernen



Quitar la batería para el desecho
 Remove the battery for decommissioning
 Retirer la batterie pour sa mise au rebut
 Rimuovere la batteria per la dismissione
 Die Batterie ordnungsgemäß entsorgen



Quitar el equipo de control para el desecho
 Remove control gear for disposal
 Retirer le dispositif de commande pour l'élimination
 Rimuovere l'alimentatore per lo smaltimento
 Betriebsgerät zur Entsorgung ausbauen



Enviar los materiales a un centro de recogida RAEE
 Send the materials to a WEEE collection centre
 Envoyer les matériaux dans une déchetterie DEEE
 Inviare i materiali ad un centro di raccolta RAEE
 Die Materialien in einem WEEE-Zentrum entsorgen

