

Interrupteur-sectionneur, Basse tension, 400 A, AC 690 V, NH2, AC23B, 3P, IEC, bornes pour montage par le bas, brides en W



Référence **SIZE 2 HOR FSD-60MM BUS,BOT CABLE: 2V CL**
 N° de catalogue **EBH213TBW1**

Gamme de livraison

| | | | |
|---------------------------|---|---|---|
| Gamme | | | Equipements complémentaires pour fusibles |
| Fonction de base | | | Interrupteur-sectionneur |
| Domaine d'utilisation | | | Basse tension |
| Courant assigné d'emploi | I | A | 400 |
| Tension assignée d'emploi | | | AC 690 V |
| Taille | | | NH2 |
| Classe d'emploi | | | AC23B |
| Description | | | Encliquetage sur jeu de barres 60 mm bornes pour montage par le bas brides en W |
| Protection | | | IP20 |
| Nombre de pôles | | | 3P |
| Utilisable pour taille | | | Cartouches fusibles NH2 |
| Norme/Agrément | | | IEC |
| Normes/Réglementations | | | IEC 60947-1 IEC 60947-3 |

Caractéristiques techniques ETIM 8.0

| | | | |
|---|--|----|----------------------|
| Appareillage industriel basse tension (EG000017) / Interrupteur sectionneur à fusible (EC001040) | | | |
| Electricité, Electronique, Automatisation et Commande / Technique de commutation basse tension / Sectionneur, interrupteur, commutateur / Interrupteur/sectionneur à coupure en charge avec/sans fusible (ecl@ss10.0.1-27-37-14-01 [AKF058013]) | | | |
| finition interrupteur général | | | non |
| finition interrupteur de sécurité | | | non |
| tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA | | V | 690 |
| courant permanent nominal (Iu) | | A | 400 |
| puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V | | kW | 0.16 |
| intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq | | kA | 0.08 |
| courant nominal de courte durée admissible Icw | | kA | 80 |
| avec emplacement pour fusibles | | | NH2 |
| nombre de pôles | | | 3 |
| avec surveillance des fusibles | | | non |
| type de raccordement du circuit principal | | | serre-câble |
| entrée de câble | | | en dessous |
| équipé de connecteurs | | | non |
| convient pour montage au sol | | | non |
| adapté à une fixation frontale | | | non |
| adapté à un montage en saillie de barres collectrices | | | oui |
| finition de l'élément d'actionnement | | | poignée de couvercle |
| position de l'élément d'actionnement | | | frontal |
| commande motorisée en option | | | non |
| commande motorisée intégrée | | | non |
| finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence | | | non |
| classe de protection (IP), face avant | | | IP30 |