




NUMINOS® GIMBLE M

encastré de plafond, blanc, 4000 K, 40°

NUMINOS® est le système d'éclairage parfaitement coordonné de chez SLV qui allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier encastré NUMINOS® GIMBLE M qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Idéal pour un éclairage harmonieux, moderne et économisant de la place qui met l'accent sur les objets ou attire le regard dans la pièce. L'installation se fait en un tour de main. Quand vous déciderez-vous pour NUMINOS® de chez SLV ?



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|--|--------------------------------|
| Réf. | 1005970 |
| Nombre de sorties lumineuses différentes | 1 |
| Orientable ou inclinable | Dispositif rotatif et pivotant |
| Montage | Encastrement |
| Détails de montage | Plafond |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | III |
| Puissance en watts | 17.5 W |
| Lumen | 1750 lm |
| Température de couleur | 4000 Kelvin |
| Angle de rayonnement | 40 ° |
| Coloris | blanc |
| IRC | 90 |
| UGR ≤ | 22 |
| Données LXXBXX | L80B50 |
| Durée de vie | 50000 h |
| Risk Group | 1 |
| Hauteur | 9.5 cm |
| Diamètre | 13.5 cm |
| Poids net | 0.45 kg |
| Poids brut | 0.55 kg |
| Forme de découpe | rond |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 791825 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|---------|---|
| 1004054 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 20W, variable Triac |
| 1004064 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500/600/700-mA, 21-29,5W |
| 1004069 | Alimentation LED , intérieur, blanc, 500mA, 29W |
| 1004790 | NUMINOS , diffuseur ellipse, intérieur, II, transparent |
| 1004791 | NUMINOS , diffuseur prisme, intérieur, II, transparent |
| 1004792 | NUMINOS , diffuseur satiné, intérieur, II |
| 1004793 | NUMINOS , diffuseur nid d'abeille, intérieur, II, noir |
| 1006143 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, noir |
| 1006144 | Numinos® M Bague de réduction , rond, 240/120 mm, blanc |
| 1006145 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, noir |
| 1006146 | Numinos® M Bague de réduction , carré, 240/120 mm, blanc |

| | |
|---------------------------|--------|
| Profondeur d'encastrement | 9.5 cm |
| Diamètre d'encastrement | 12 cm |
| Page du BIG WHITE | 53 |