

# TUTTI-DOWNLIGHT-3CCT-12W-IP54

BL000055

## INTÉRIEUR > Downlight

Downlight reflecteur blanc. Très bonne uniformité, compatible avec downlight détecteur de la même gamme !



### Domaines d'application

- Salle de réunion
- Ecole & bâtiments scolaires
- Bureau
- Circulations
- Sanitaire, douche
- Hall & Accueil



### Données électriques

Puissance totale (W)	12
Tension nominale (V)	230V
Distorsion harmonique	-
Facteur de puissance	>0.9
Fréquence(s) réseau	50Hz
Classe électrique	III (II avec alimentation)
Dimmable	Non

## Données photométriques / LEDS

Température(s) de couleur	3000K / 4000K / 5700K
Type de source	SMD
Source incluse	Oui
SDCM initial	SDCM<5
IRC	>80
Groupe de sécurité photobiologique (EN62778)	RG0
Flux lumineux (lm)	1445lm (3000K), 1570lm (4000K), 1572lm (5700K)
ULOR	-

## Données physiques et mécaniques

Diamètre (mm)	190
Hauteur (mm)	63
Diamètre d'encastrement (mm)	Min. : 160   Max. : 170
Poids (kg)	0.46
Profondeur d'encastrement sous BA13	60
Longueur de câble	-
Couleur de produit	Blanc
Indice de protection IK	IK04
Test au fil incandescent	650°C
Indice(s) de protection IP	IP54 facade
Plage de température d'utilisation	-20... +45°
Matériaux de corps	Aluminium
Matériau diffuseurs	PC
Alimentation incluse	Non
Recouvrable	Isolant rouleau hors alimentation

## Durée de vie

L70 à 25°	50 000 h
-----------	----------

## Données supplémentaires

Angle de distribution	60°
-----------------------	-----

Orientable	Non
------------	-----

Type de connexion	connecteur rapide extérieur
-------------------	-----------------------------

Produits liés	<ul style="list-style-type: none"><li>BL000054 - TUTTI-DOWNLIGHT-3CCT-SENSOR</li></ul>
---------------	--