

FLEXO 60 HR 4000K / 5M

Code : 55196



Caractéristiques techniques

| | |
|--------------------------------------|---|
| Utilisation | intérieure |
| IP | IP20 |
| IK | IK02 |
| Classe | Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT) |
| Résistance au feu | 850°C |
| Mode de montage | Sur équerre ou profilé |
| Orientation du produit | fixe |
| Nombre et type de source | 60 LED SMD 2835 circuit / module intégré (non démontable) |
| Douille / Culot | Sans |
| Puissance nominale / absorbée | 72 W |

| | |
|--|---|
| Tension / Fréquence / Intensité | 24 V |
| Driver / Alimentation | Alim. LED - Tension constante 24V appareillage non fourni |
| Température de couleur | 4000 K |
| IRC / Ra | 90 - 94 |
| Variation | OUI - variation PWM |
| Durée de vie moyenne | 30000 h - L70/B50 à Ta 25°C |
| Nbre de on/off | 15000 |
| Poids net | 155 gr |
| Compatible minuterie | OUI |

Accessoires à commander séparément

| Code | Libellé | Photo |
|-------|--------------------------------|---|
| 0848 | FIXATION PL2/PL3/PL4 |  |
| 0857 | EQUERRE ORIENT. PL2/PL3/PL4 |  |
| 1022 | PROFILE PL3 2M ALU P/JAKLED |  |
| 1041 | PROFILE PL4 2M JAKLED 65/65RGB |  |
| 1343 | PROFILE PL2 2M ALU P/FLEXO LED |  |
| 55001 | CONNEX° ALIM. 2 FILS 50CM |  |
| 55003 | RACCORD 2 BANDES/2 FILS 15CM |  |
| 55093 | PROFILE PE2 2M ALU +DIFF OPALE |  |
| 55094 | S-EMBOUS P/PROFILE PE2 |  |
| 55097 | PROFILE PA1 2M ALU ANOD FLEXO |  |
| 55340 | RACCORD 2RBS S/CABLE L10MM |  |
| 55341 | CONNEX° CMV EN L - 2DIR. L10MM |  |
| 55342 | CONNEX° CMV EN T - 3DIR. L10MM |  |