

## ELFI



1000 lm



Corps thermoplastique/Diffuseur polycarbonate.  
Extra-plat : seulement 43 mm. Précâblage H05RN-F 3G  
1 mm<sup>2</sup> 1 m.


	1 LED		60°	1000 lm
	230V	IP65	IK07	650°C 25 000 h

P (w)	Teinte	Couleur	Code
10	<input type="radio"/> 4000 K	blanc	<b>50230</b>
10	<input type="radio"/> 4000 K	noir	<b>50231</b>

ELFI	4000 K	10 W	60°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	1088	1,15	
2	272	2,3	
3	121	3,5	



Extra-plat



## ACCESSOIRES



Désignation	Code
piquet	<b>50239</b>

## KIT ASTER




490 lm

Corps acier noir. Verre de protection.  
Câble H05RN-F 1 m. **Piquet inclus.**

	QPAR 16		1 LED	GU10		36°
	230V	IP65	IK07	650°C	25 000 h	

P (w)	Lumens	Teinte	Code avec lampe
6	480	<input checked="" type="radio"/> 3000 K	<b>50205</b>
6	490	<input type="radio"/> 4000 K	<b>50206</b>



LED 6E	3000 K	6 W	36°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	960	0,65	
2	240	1,3	
2,5	154	1,6	

LED 6E	4000 K	6 W	36°
h (m)	E <sub>max</sub> (lx)	d (m)	
1	980	0,65	
2	245	1,3	
2,5	157	1,6	