


TC 89

Hauteur de 3 à 5 mètres

3 to 5 meters height



Bon à savoir
Se reporter à la gamme accessoires acier/ embout démontable, pour prévoir la liaison fût/luminaire.

Tip
To view the pole/light source connection, please refer to the accessories range: steel/removable spigot.



Fût cylindrique en acier.
Diamètre 89, une lumière pour embouts démontables.

Cylinder-shaped steel pole.
89 mm diameter, one slotted hole for removable spigots.

Dimensions

HS m	Øa mm	Øb mm	Lp mm	Pp mm	Hp mm	cx d mm	E mm	TS mm
3	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
3,5	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
4	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
4,5	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300
5	89	89	400	55	700	55x60	200	J 16/14x300

Capacités

HS m	Kg	22 m/s		24 m/s		26 m/s		28 m/s		34 m/s		M m.daN	T daN	Lm x Hm m
		Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I	Cat II	Cat I			
3	25	1,51	1,29	1,27	1,07	1,06	0,90	0,90	0,77	0,59	0,51	348	132	0.4x0.5
3,5	25	1,17	0,95	0,95	0,78	0,79	0,65	0,67	0,55	0,43	0,35	339	116	0.4x0.5
4	25	0,90	0,70	0,73	0,57	0,60	0,47	0,50	0,39	0,31	0,24	331	106	0.4x0.5
4,5	25	0,68	0,53	0,54	0,42	0,43	0,34	0,36	0,28	0,21	0,16	327	100	0.4x0.5
5	25	0,51	0,38	0,39	0,29	0,31	0,23	0,25	0,18	0,13	0,10	325	96	0.4x0.5

Accessoires et options
PIED DE MAT

