



## Spoton Solar Wall Light 5.5V 3W Sensor

Numéro d'article 145210

CAL Spoton Polycrystalline Solar Wall Light 5.5V 3W 300/70lm Capteur crépusculaire & PIR Sensor IP44 130x35x186mm

Profitez d'un jardin illuminé avec cette applique murale solaire Spot on High Lumen très abordable. Cette lampe fonctionne à l'énergie solaire. Cette lampe est adaptée pour une utilisation en extérieur (IP44). Les dimensions de la lampe sont 130x35x186mm. Cette applique murale solaire émet 300 lumens en mode lumineux et 70 lumens en mode ambiance pendant 40 secondes lorsqu'elle détecte un mouvement.







## Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires#EG000027
Classe ETIM	Plafonnier /Applique murale#EC002892
Code produit	145210
Marque	Calex
Nom série de produits	CAL LED Solar
Type de produit	Wall Light







## Attributs de classification

adapté à un montage mural	Oui
adapté à une suspension pendulaire	Non
adapté à un montage au plafond	Non
adapté à un montage encastré	Non
adapté à un montage en saillie	Oui
adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
compatible au poste de travail avec écran	Non
source lumineuse	LED non interchangeable
avec source lumineuse	Oui
adapté au nombre de sources lumineuses	1
douille	autre
matériau du boîtier	acier
couleur du boîtier	noir
matériau du couvercle	plastique opalin
finition de la grille	sans
type de tension	CA
tension nominale [V]	220 - 240
appareil	appareil à LED commandé en courant
appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Sans fonction de réglage	Non
Répartiteur de lumière	sans
répartition lumineuse	symétrique
angle de rayonnement	faisceau lumineux extrêmement large >80°
sortie de lumière	direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	autre
classe de protection (IP)	IP44
Classe de protection (NEMA)	autre







adapté aux lampes de secours	Non
alimentation de secours intégrée	Non
avec détecteur de mouvement	Oui
avec capteur de lumière	Non
avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	sans
adapté à la puissance de la lampe [W]	3 - 3
puissance du système [W]	3
couleur de la lumière	blanc
indice de rendu des couleurs CRI	80-89
régulation constante du flux lumineux	Non
largeur [mm]	30
hauteur/profondeur [mm]	121
longueur [mm]	179
type de raccordement	autre
température de couleur réglable	non
réglage des lumens	non
angle de rayonnement ajustable	non
commande via Bluetooth	Non
compatible avec Apple HomeKit	Non
compatible avec Google Assistant	Non
compatible avec Amazon Alexa	Non
compatible IFTTT	Non