

Fiche produit

Caractéristiques

LVS04509

Linergy LGYE - Profil JdB vertical - 3200A - L=1625mm



Principales

Gamme	Linergy
Gamme de produits	Linergy
Type de produit ou équipement	Jeu de barres de profil
Nom du produit	Linergy LGYE
Compatibilité de gamme	PrismaSeT PrismaSeT P boîtier
Description du jeu de barre	Linergy
Quantité du lot	Lot de 1

Complémentaires

Direction de l'installation	Vertical, position de fonctionnement : latéral Horizontal, position de fonctionnement : supérieur Horizontal, position de fonctionnement : fond
Description d'installation	Cellule - largeur 650 mm Cellule - largeur 650 + 150 mm Gaine cellule - largeur 300 mm
[Ui] tension d'isolement	1000 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	12 kV (niveau de pollution : 3)
[Ie] courant assigné d'emploi	3200 A
[Icw] courant assigné de courte durée admissible	60 KA (1s) pour 2 supports (horizontal position) 85 KA (1s) pour 3 supports (horizontal position) 85 KA (1s) pour 7 supports (latéral position) 100 KA (1s) pour 4 supports (horizontal position) 100 KA (1s) pour 9 supports (latéral position) 60 KA (1s) pour 3 supports (latéral position) 75 KA (1s) pour 5 supports (latéral position)
Courant admissible	3200 A à 35 °C: <= IP31 2800 A à 35 °C: > IP31
Longueur	1620 mm
Couleur	Naturel
Type de connexion avec le jeu de barres	Encoche en t double
Pas de raccordement	Position de raccordement libre

Environnement

Normes	CEI 61439-2 CEI 61439-1
Certifications du produit	ASTA

Packing Units

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	15,545 kg
Hauteur de l'emballage 1	4,5 cm
Largeur de l'emballage 1	15,8 cm
Longueur de l'emballage 1	177,5 cm

Offer Sustainability

Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Sans PVC	Oui
Présence d'halogènes	Produit avec composants plastiques sans halogènes

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------