




**BEGA****10015**

Einputzrahmen  
Plaster frame  
Cadre d'encastrement



30



### Gebrauchsanweisung

#### Anwendung

Für den Einbau von Einbaueinheiten in Wände aus Beton, welche verputzt werden, ist es zweckmäßig, Einputzrahmen zu verwenden.

**10015** Einputzrahmen mit einer Einbauöffnung  $\varnothing$  71 mm

passend für Einbaueinheit

10 415

### Instructions for use

#### Application

For the mounting of installation housings in concrete walls, which will be plastered, it is practical to use a plaster frame.

**10015** Plaster frame with recessed opening  $\varnothing$  71 mm

suitable for recessed installation housing

10 415

### Fiche d'utilisation

#### Utilisation

Pour l'encastrement des boîtiers d'encastrement dans des murs en béton recouverts d'enduit, il peut être utile d'utiliser des cadres d'encastrement.

**10015** Cadre d'encastrement avec ouverture  $\varnothing$  71 mm

approprié pour boîtier d'encastrement 10 415

#### Produktbeschreibung

Der Einputzrahmen besteht aus Aluminium Farbe grafit  
Für Putzstärken von 12 - 20 mm  
Zentrierplatte mit zentrischer Befestigungsbohrung 5 mm zum Einmessen der Leuchtenposition.  
Gewicht: 0,1 kg

#### Sicherheit

Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäßen Einsatz oder Montage entstehen.  
Werden nachträglich Änderungen an dem Ergänzungsteil vorgenommen, so gilt derjenige als Hersteller, der diese Änderungen vornimmt.

#### Montage

Einputzrahmen **P** in das Einbaueinheit einsetzen und mit Zentrierplatte **Z** stabilisieren.  
Sie soll auch während der Putzarbeiten das Einbaueinheit vor Verschmutzung schützen.  
Einputzrahmen auf Putzstärke ausrichten.  
Der Putzrahmen verbleibt nach Fertigstellung der Putzarbeiten als Abschlusskante im Bauwerk.

#### Product description

The plaster frame is made of aluminium Colour graphite  
For plaster thickness of 12 - 20 mm  
Centre-plate with concentric fixing hole 5 mm to calibrate the luminaire.  
Weight: 0.1 kg

#### Safety indices

The manufacturer is then discharged from liability when damage is caused by improper use or installation.  
If any accessory is subsequently modified, the persons responsible for the modification shall be considered as manufacturer.

#### Installation

Insert plaster frame **P** into the installation housing and stabilize with centre-plate **Z**.  
During plastering it also protects the installation housing against soiling.  
Align plaster frame according to the thickness of the plaster.  
After having finished the plaster workings, the plaster frame remains in the building as border.

#### Description du produit

Cadre d'encastrement fabriqué en aluminium Couleur graphite  
Pour une épaisseur d'enduit de 12 - 20 mm  
Gabarit de centrage avec trou de fixation central  $\varnothing$  5 mm pour le marquage du positionnement des luminaires.  
Poids: 0,1 kg

#### Sécurité

Le fabricant décline toute responsabilité résultant d'une mise en œuvre ou d'une installation inappropriée du produit.  
Toutes les modifications apportées à cet accessoire se feront sous la responsabilité exclusive de celui qui les effectuera.

#### Encastrement

Poser le cadre d'encastrement **P** dans le boîtier d'encastrement et le stabiliser avec le gabarit de centrage **Z**.  
Pendant la phase de crépissage, il protège également le boîtier contre les salissures.  
Installer et aligner le cadre d'encastrement en fonction de l'épaisseur d'enduit.  
Une fois le crépissage terminé, le cadre reste dans la maçonnerie comme joint de finition.