

GANTS ISOLANTS ELECTRIQUES

Conditionnement en sachet plastique couleur.

Gants sans protection mécanique à utiliser avec des surgants en cuir siliconés.

Référence	Classe	Voltage	Catégorie	← mm →	Couleur
CG-05-(*)	00	≤ 500V	AZC	360	Naturel
CG-10-(*)	0	≤ 1000V	AZC	360	

(*) Référence à compléter par les codes tailles A=8, B=9, C=10, D=11.



IEC 60903
EN 60903



Référence	Classe	Voltage	Catégorie	← mm →	Couleur
CG-1-(*)-NR	1	≤ 7500V	AZC	360	Bicolore : extérieur rouge, intérieur naturel.
CG-2-(**)-NR	2	≤ 17000V	RC	360	
CG-3-(**)-NR	3	≤ 26500V	RC	360	
CG-4-(***)-NR	4	≤ 36000V	RC	410	

(*) Référence à compléter par les codes tailles 07 à 12 (tailles 7 et 12 sur demande).

(**) Référence à compléter par les codes tailles 08 à 12 (taille 12 sur demande).

(***) Référence à compléter par les codes tailles 09 à 12 (taille 12 sur demande).




GANTS ISOLANTS ELECTRIQUES À RÉSISTANCE MÉCANIQUE

Conditionnement en sachet plastique couleur.

Référence	Classe	Voltage	Catégorie	← mm →	Couleur
CGM-00-(*)	00	≤ 500V	RC	360	Bicolore : extérieur orange, intérieur naturel.
CGM-0-(*)	0	≤ 1000V	RC	360	
CGM-1-(*)	1	≤ 7500V	RC	360	
CGM-2-(**)	2	≤ 17000V	RC	360	
CGM-3-(**)	3	≤ 26500V	RC	360	
CGM-4-(***)	4	≤ 36000V	RC	410	

(*) Référence à compléter par les codes tailles 07 à 12 (tailles 07 et 12 sur demande).

(**) à compléter par les codes tailles 08 à 12 (***) à compléter par les codes tailles 09 à 12.



EN 60903 / IEC 60903



IEC-61842-1-2 classe 2
(Box : 7kA/30cm)



Dimensions



Masse



Longueur