

Hypra[®] IP 44/55 - BT 32 A

Prisinter



0 529 13



Actionner la fiche pour alimenter le courant



0 529 04 + 0 529 49



Appuyer sur le bouton pour la déconnexion

Tableau de choix p. 494-495
Pouvoir de coupure p. 509

IP 44 en connexion
IP 54 connecté à une fiche droite IP 66/67-55
IP 55 volet fermé ou connecté à une fiche coudée IP 66/67-55

Emb.	Réf.		Socles de tableau Prisinter
	Métal	Plastique	Permettent la coupure par bouton-poussoir Dispositif pour condamnation par un cadenas Ø6 mm maxi réf. 0 227 97 (p. 115) Montage possible de 2 contacts auxiliaires de signalisation sur demande
1	0 527 13	0 527 02	200/250 V~ 2P+T
1	0 527 13	0 527 03	3P+T
			380/415 V~
1	0 529 13	0 529 03	3P+T
1	0 529 14	0 529 04	3P+N+T
			Boîtiers réversibles
			Permettent la réalisation de socles de Prisinter en saillie 2 entrées ISO 25, dont 1 obturée par 1 bouchon B 25P et 1 entrée ISO 20 obturée par 1 bouchon B 20P 2 entrées possibles par l'arrière sur boîtier plastique par opercules défonçables Pour socles 2P+T / 3P+T / 3P+N+T
1	Métal 0 522 59	Plastique 0 529 49	
			Prisinter mobiles
			Permettent la coupure par bouton-poussoir ainsi que la réalisation d'un prolongateur en association avec une fiche Dispositif pour condamnation par un cadenas Ø6 mm maxi réf. 0 227 97 (p. 115)
	Caoutchouc		200/250 V~
1	0 527 05		2P+T
			380/415 V~
1	0 529 06		3P+T
1	0 529 07		3P+N+T

Hypra[®] IP 44 - BT 32 A

socles de prises



0 527 32 + 0 529 39



0 529 19 + 0 529 90



0 529 34

Tableau de choix p. 494-495
Caractéristiques techniques p. 511

Emb.	Réf.	Socles de tableau
	Métal	Permettent la réalisation de socles saillie en association avec les boîtiers réversibles
1	0 527 32	200/250 V~ 2P+T
1	0 527 33	3P+T
		380/415 V~
1	0 529 33	3P+T
1	0 529 34	3P+N+T
		Socles de tableau à entraxes unifiés
	Plastique	Permettent la réalisation de socles saillie en association avec les boîtiers réversibles
		200/250 V~
1	0 527 18	2P+T
1	0 527 19	3P+T
1	0 527 20	3P+N+T
		380/415 V~
1	0 529 18	2P+T
1	0 529 19	3P+T
1	0 529 20	3P+N+T
		Boîtiers réversibles
		Permettent la réalisation de socles saillie
		Simplex
		1 entrée ISO 25 Pour socles 2P+T / 3P+T / 3P+N+T
		Passage
		3 entrées ISO 25 dont 1 obturée par un bouchon B 25P Pour socles 2P+T / 3P+T / 3P+N+T
1	Métal 0 529 39	Plastique 0 529 40
1	Plastique 0 529 90	

Coffrets de chantier P 17
Voir p. 528

