


TECNISOL 200 R ASY 3000K NOIR

Code : 50646



50646	3000K	20 W	45°ASY15°
h (m)	E _{max} (lx)	d (m)	
3	134	3,3	
2	536	1,7	
1	2143	0,8	



Caractéristiques techniques

Utilisation	extérieure	Température de couleur	3000 °K
IP	IP67	IRC / Ra	80 - 84
IK	IK10	Faisceau	45° asymétrique à 15 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	1860 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	92.54 lm/W
Mode de montage	Sol - encastré (nécessite une boîte d'encastrement)	Température d'utilisation	-25 °C / +25 °C
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face aluminium noir	Variation	OUI - variation par coupure de phase
Matières / Coloris n°2	corps aluminium	Durée de vie moyenne	35000 h
Orientation du produit	fixe	Nbre de on/off	25000
Nombre et type de source	1 LED COB - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	4.41 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 20 W / 20.1 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz ; 93 mA	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> Convient pour les zones de passage de véhicules.
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)		

LOR (Light Output Ratio)	100 %
---------------------------------	-------

Facteur de puissance	0,99
-----------------------------	------

Recommandations d'installation	Boite d'encastrement fournie. Tenue mécanique 4000Kg 20Km/h Système optique ajustable +/-17,5°
---------------------------------------	--

Câblage	Câble sortant H07RNF 1,9 m
----------------	----------------------------