

**POWERCRIMPER 6.0****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



La rationalisation du sertissage impose l'automatisation des différentes opérations. "L'optimisation des temps d'installation" est une exigence imposée par les marchés à ses partenaires stratégiques.

Les machines automatiques qui permettent une préparation rationnelle des matériaux sont une réponse orientée vers l'avenir. La flexibilité et la fonctionnalité jouent un rôle décisif pour le client.

Avec son programme complet de machines automatiques, Weidmüller propose des solutions professionnelles et rationnelles pour la réalisation et le traitement des câbles.

**Informations générales de commande**

Version	Sertisseuse, 0.5mm <sup>2</sup> , 6mm <sup>2</sup>
Référence	<a href="#">2634310000</a>
Type	POWERCRIMPER 6.0
GTIN (EAN)	4050118660906
Qté.	1 pièce(s)

## POWERCRIMPER 6.0

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

### Dimensions et poids

Profondeur	405 mm	Profondeur (pouces)	15,945 inch
Hauteur	240 mm	Hauteur (pouces)	9,449 inch
Largeur	165 mm	Largeur (pouces)	6,496 inch
Poids net	16 130 g		

### Conformité environnementale du produit

REACH SVHC Lead 7439-92-1

### Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ECLASS 9.1	17-31-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01		

### Machines automatiques à sertir

Cadence	env. 1 s	Consommables	avec et sans isolants, Cosses tubulaires doubles
Entraînement	Électro-pneumatique	Longueur d'introduction	13
Longueur de sertissage	6 - 18 mm	Plage de sertissage	0,5...6 mm <sup>2</sup>
Plage de sertissage, max.	6 mm <sup>2</sup>	Plage de sertissage, min.	0,5 mm <sup>2</sup>
Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars	Raccordement électrique	100 - 240 V / 50/60 Hz / 16 VA
Remarque	Twin wire-end ferrules in the cross-section range from 2 x 0.5 to 2 x 2.5 mm <sup>2</sup> , Pas besoin de changer d'outils	Section de l'embout, max.	6 mm <sup>2</sup>
Section de l'embout, min.	0,5 mm <sup>2</sup>		

### Agréments

Agréments



ROHS

Conforme

### Téléchargements

Documentation utilisateur	<a href="#">Manual</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**Fiche de données**

**POWERCRIMPER 6.0**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Dessins**

