

Fiche produit

Caractéristiques

A9C18195

Acti9, MDU module d'adaptation tension pour disjoncteur télécommandé Reflex iC60



Principales

Range of product	Acti 9
Fonction produit	Adaptateur de tension
Nom de l'appareil	IMDU

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti 9 Acti 9 RCA Acti 9 Reflex iC60
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Tension circuit de commande	24...48 V CA/CC
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm
Pas de 9 mm	1
Hauteur	78 mm
Largeur	9 mm
Profondeur	74 mm
Poids du produit	53 g
Couleur	Blanc
Borne de raccordement auxiliaire	Bornes type tunnel 1,5 mm ² rigide Bornes type tunnel 1,5 mm ² souple Bornes type tunnel 1,5 mm ² flexible avec embout
Longueur de dénudage des fils	6 mm
Couple de serrage	1 N.m
Code de compatibilité	IMDU

Environnement

Degré de protection IP	IP20 se conformer à CEI 60529 IP40 dans boîtier modulaire (Isolation classe II) se conformer à CEI 60529
Tropicalisation	2
Humidité relative	95 % à 55 °C
Température ambiante de fonctionnement	-20...60 °C
Température ambiante de stockage	-40...80 °C

Emballage

Type d'emballage 1	PCE
Nombre d'unité par paquet	1
Poids de l'emballage (Kg)	47 g
Hauteur de l'emballage 1	2 cm
Largeur de l'emballage 1	7,9 cm
Longueur de l'emballage 1	9,2 cm
Type d'emballage 2	BB1
Nb produits dans l'emballage 2	12
Poids de l'emballage 2	627 g
Hauteur de l'emballage 2	10 cm
Largeur de l'emballage 2	9 cm
Longueur de l'emballage 2	27 cm
Type d'emballage 3	S03
Nb produits dans l'emballage 3	48
Poids de l'emballage 3	2,932 kg
Hauteur de l'emballage 3	30 cm
Largeur de l'emballage 3	30 cm
Longueur de l'emballage 3	40 cm

Durabilité de l'offre

Régulation REACh	Déclaration REACh
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------