




## MARONA

applique et plafonnier intérieur, métal brossé, LED, 15-W, 3000K, variable Triac

Le plafonnier MARONA séduit par ses formes élégantes et le contraste entre les matériaux utilisés, acier et verre acrylique. Un module LED variable 4x3W fournit l'effet d'éclairage désiré et rend le luminaire prêt pour un raccordement direct au réseau électrique 230V. L'écart volontairement important sélectionné entre le diffuseur et la surface de montage crée un effet de couronne avec des propriétés d'éclairage indirectes.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

|                                         |                                                        |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Réf.                                    | 155156                                                 |
| Code IP                                 | IP 20                                                  |
| Montage                                 | En saillie                                             |
| Détails de montage                      | Plafond, Applique                                      |
| Variable                                | Oui                                                    |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en début de phase, Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire               | 200-240V ~50/60Hz                                      |
| Courant / tension secondaire            | 430 mA                                                 |
| Classe de protection                    | I                                                      |
| Puissance en watts                      | 15 W                                                   |
| Effet stroboscopique (SVM)              | 0.2                                                    |
| Lumen                                   | 1200 lm                                                |
| Température de couleur                  | 3000 Kelvin                                            |
| Angle de rayonnement                    | 120 °                                                  |
| Coloris                                 | gris                                                   |
| IRC                                     | 80                                                     |
| Données LXXBXX                          | L70B50                                                 |
| Durée de vie                            | 30000 h                                                |
| Répartition de l'intensité lumineuse    | rotosymétrique                                         |
| Sortie lumineuse                        | direct - indirect                                      |
| Hauteur                                 | 8.6 cm                                                 |
| Diamètre                                | 30 cm                                                  |

## Source Lumineuse

|        |                                                                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 916370 |  |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|

|                   |          |
|-------------------|----------|
| Poids net         | 0.657 kg |
| Poids brut        | 1.123 kg |
| Page du BIG WHITE | 288      |