



AMPLIFICATEURS SAT

POUR MULTISWITCHS MSU 5-9-17 entrées

- Boîtiers compacts s'intégrant aisément dans la colonne.
- Equipés d'un code couleur pour repérage des câbles coaxiaux.
- Jack 2,1 mm pour alimentation externe 12V-3A (non fournie).
- Possibilité de télé-alimenter les amplis par les **SORTIES** où les **ENTREES**.



MSU AMP 420F/430V



MSU AMP 820F/830V



MSU AMP 1620F/1630V

Livrés
sans alimentation

En option :
Alimentation 12V-3A



0145233R13

Modèle	MSU AMP 420F	MSU AMP 430V	MSU AMP 820F	MSU AMP 830V	MSU AMP 1620F	MSU AMP 1630V
Références	0145315R13	0145316R13	0145317R13	0145318R13	0145319R13	0145320R13
Gain penté (dB)	12...20	22...29	12...20	22...29	12...20	22...29
Atténuation (dB)	-	20	-	20	-	20
Niveau sortie MAX (dBμV)	105	112	105	112	105	112
Tension d'alimentation	12V					
Consommation	130 mA	700 mA	230 mA	1200 mA	400 mA	2100 mA
Dimensions (mm)	130 x 115 x 40		170 x 115 x 40		285 x 120 x 40	



ZI de Regourd - CS 60022 - 46000 Cahors
www.groupe-cahors.com

