



## NUMINOS

plafonnier intérieur, 60°, blanc/noir, LED, 10,42W, 4000K, variable Dali

NUMINOS® est le système d'éclairage le plus coordonné de chez SLV. Il allie la fonction, le design et la technologie. Ainsi, avec les différents Downlights et Spots, vous vivez mille possibilités de conception d'éclairage. Mais aussi avec le plafonnier intérieur en saillie NUMINOS® CL DALI S LED, qui séduit par son excellente qualité de finition et de lumière. Le Spot est idéal pour un éclairage d'accentuation ciblé ou pour éclairer de plus grandes surfaces. Le plafonnier encastré séduit par sa consommation de 10,42 watts, son intensité lumineuse de 1 100 lumens, sa température de couleur de 4 000 Kelvin et par son indice de rendu des couleurs de 90. Vous pouvez l'installer en un tour de main. Qu'attendez-vous pour choisir NUMINOS de chez SLV - la diversité modulaire vous attend.



## INFORMATIONS TECHNIQUES

Réf.	1004432
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclairage	DALI
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	250 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	10.42 W
Température ambiante minimale	-20 °C
Température ambiante maximale	40 °C
Hauteur du courant d'appel	52 A
Durée du courant d'appel	1 µs
Lumen	1100 lm
Température de couleur	4000 Kelvin
Angle de rayonnement	60 °
Coloris	blanc
IRC	90
UGR ≤	19
Données LXXBXX	L80B50
Durée de vie	50000 h
Répartition de l'intensité lumineuse	rotosymétrique

## Source Lumineuse

791831	
--------	---

## Accessoires

1006167	NUMINOS® S , anneau frontal, blanc
---------	------------------------------------

Sortie lumineuse	direct
Risk Group	1
Hauteur	16.2 cm
Diamètre	6.5 cm
Poids net	0.56 kg
Poids brut	0.725 kg
Page du BIG WHITE	80