



### Caractéristiques du produit et caractéristiques techniques

<b>Couleur du luminaire</b>	RAL7035 Gris clair
<b>Longueur net</b>	3.148 mm
<b>Largeur net</b>	38 mm
<b>Hauteur net</b>	50 mm
<b>Poids</b>	3,6 kg

### Accessoires commercialisés

Article	Désignation
 <b>195N</b> 1479600	Éclisse de fixation de luminaires, pour une fixation sûre et étanche du luminaire
 <b>194N</b> 1067100	Suspension par bande d'acier
 <b>193N</b> 1066900	Crampon de fixation au plafond, distance de 15 mm par rapport à la surface de fixation
 <b>192N</b> 1066600	Cache d'extrémité, en matière plastique gris clair
 <b>197</b> 1067500	Supports de conducteur, galvanisé brillant, pour gaine Ø 12 mm (6 pièces)
 <b>191</b> 1066400	Pièce d'accouplement pour profil-support, particulièrement stable, pour des lignes continues à alignement exact
 <b>190 B/58</b> 1066100	Plaque vierge, profilé en matière plastique, gris clair, longueur 1 570 mm
 <b>196VZ</b> 4758500	Crampon de suspension pour suspension par chaîne
 <b>196 VZ-K</b> 4758600	Crampon de suspension pour suspension par chaîne, avec manchon de réglage et chaîne

### Texte d'appels d'offres

Profilé-support en résine polyester, renforcée par fibres de verre pour locaux humides. Version à deux longueurs, 3148 mm. Pour le montage suspendu de plafonniers étanches en lignes continues. Couleur gris clair Difficilement inflammable et particulièrement indéformable. Côté supérieur avec profil en queue d'aronde pour positionnement quelconque des moyens de suspension. Pour câble sous gaine jusque Ø 12 mm, entrée de câble côté frontal. Dimensions (L x l): 3148 mm x 38 mm, hauteur 50 mm.

Résistant aux substances chimiques, aux acides anorganiques de faible et moyenne concentration et à presque tous les acides organiques ainsi qu'aux solvants organiques, sauf l'acétone et les hydrocarbures chlorés.