

Lytespan LP 1 Allumage - Rail complémentaire

Lytespan LP Complémentaire 3m Bla

2019506

Image not found.

Caractéristiques

- Rail mono-circuit extra plat, légèrement bombé de seulement 16 mm d'épaisseur. Fixation en saillie invisible pour des solutions d'éclairage discrètes et attractives. Pour tous les spots 1 Allumage (mono-circuit - L1) Sylvania, Concord et Lumiance. Accès aisé aux bornes de connexion. Coloris blanc, argent ou noir. Capacité 16 ampères. Rail complet, livré avec une alimentation insérable, vis de fixation et 2 embouts. Rail complémentaire livré avec coupleur pour connexion électrique/mécanique. Coupleurs flexibles pour courbes.

PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	Lytespan LP Complémentaire 3m Bla
Technologie	Accessoire
Montage	Installation en saillie au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce
Classe ETIM	EC000101
E-number FI	4276844
E-number SE	7416007
E-number Norway	3213323
Garantie	5 ans
Couleur du corps	Blanc
Code EAN	5025768195060

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	Lytespan LP Complémentaire 3m Bla
Technologie	Accessoire
Montage	Installation en saillie au plafond
Environnement	Intérieur
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Musées & Galeries, Commerce
Classe ETIM	EC000101
E-number FI	4276844
E-number SE	7416007
E-number Norway	3213323
Garantie	5 ans

Données optiques

Ajustement de la température de couleur	Non
-----------------------------------------	-----

Caractéristiques électriques

Tension secteur (V)	230V
Transformateur requis	Oui

Données physiques

Lytespan LP 1 Allumage - Rail complémentaire

Lytespan LP Complémentaire 3m Bla
2019506

Couleur du corps	Blanc
Longueur (mm)	3000
Poids (kg)	1.8

Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5025768195060
Longueur simple de l'emballage (cm)	301.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	5.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	5.0
unités par emballage extérieur	1
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	326.0
largeur de l'emballage extérieur (cm)	5.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	5.0

SCHÉMAS TECHNIQUES