


## PEIGNES DE RACCORDEMENT ET COMPLÉMENTS DE CÂBLAGE

## PEIGNE DE RACCORDEMENT MONOBLOC

GW96504



## PEIGNE DE RACCORDEMENT MONOBLOC 2P

Code	Type d'arrivée	Type des départs	Courant nominal	Condit. Emb.
<b>LONGUEUR: 12 MODULES</b>				
GW 96 504	SD/MDC/MT 2P	10 MTC 1P+N, 2P	63 A	1/10

FOURNITURE: obturateur d'extrémité (à utiliser uniquement si le peigne est coupé); cache-vis plombable pour SD; adhésif d'indication de présence tension.

REMARQUES: à utiliser uniquement avec des appareils en connexion à vis.

GW96504F



## PEIGNE DE RACCORDEMENT MONOBLOC 2P HORIZONTAL À CONNEXION RAPIDE

Code	Courant nominal	Tension nominale	Nbre modules EN 50022	Condit. Emb.
GW 96 504 F	63	230 V	13	1/10

CARACTÉRISTIQUES: fourni avec 1 capot d'extrémité et 2 clips de verrouillage.

REMARQUES: peigne compatible avec ID 2P et disj. Ph+N en connexion automatique série Fixmatic et en connexion à vis.

GW96505F



## PEIGNE DE RACCORDEMENT MONOBLOC 2P VERTICAL À CONNEXION RAPIDE

Code	Courant nominal	Tension nominale	Condit. Emb.
GW 96 505 F	63	230 V	1/10

CARACTÉRISTIQUES: - raccordement de 2 interrupteurs différentiels SD 2P avec entraxe de 125 mm entre les 2 rangées.

REMARQUES: peigne compatible avec ID 2P en connexion automatique série Fixmatic et ID 2P en connexion à vis.

GW96506F



## JEU DE 2 CONNECTEURS DE REPIQUAGE À CONNEXION RAPIDE

Code	Courant nominal	Tension nominale	Nbre modules EN 50022	Condit. Emb.
GW 96 506 F	63	230 V	1	1/4

CARACTÉRISTIQUES:

-raccordement haut: bornes automatiques pour raccordement direct par peigne monobloc Ph+N;

-raccordement bas: par bornes à cage 10 mm<sup>2</sup> souple ou 16 mm<sup>2</sup>.

Fourni avec 2 étiquettes de repérage du sens d'alimentation.

## PEIGNES DE RACCORDEMENT POUR DISJONCTEURS MTC

GW96500



## PEIGNES DE RACCORDEMENT UNIPOLAIRES POUR MTC (1P, 1P+N, 2P)

Code	Type	Coloris	Courant nominal	Condit. Emb.
<b>LONGUEUR: 13 MODULES</b>				
GW 96 500	1P	Gris	63 A	1/25
GW 96 501	1P	Bleu	63 A	1/25
<b>LONGUEUR: 1 MÈTRE</b>				
GW 96 988	1P	Blanc	63 A	50


GW96503



## BORNE DE RACCORDEMENT ISOLÉE POUR PEIGNES DE RACCORDEMENT

Code	Adapté pour	Section conducteurs (mm <sup>2</sup> )	Condit. Emb.
GW 96 503	Peignes 1P pour MTC	6 - 25	1/50

GW96502



## KIT D'ALIMENTATION

Code	Type	Coloris	Courant nominal	Condit. Emb.
<b>LONGUEUR: 13 MODULES</b>				
GW 96 502	1P	Gris-Bleu	63 A	1/5

CARACTÉRISTIQUES: composé d'un GW96500, un GW96501 et deux GW96503.