

## Fiche produit

### Caractéristiques

# OVA51012E

## Pyros - Batterie NICD - 2,4V - 1,5AH L



### Principales

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Type de produit ou équipement | Batterie  |
| Fonction de l'appareil        | Eclairage |
| Number of cells               | 2         |
| Type de carter                | Scellé    |

### Complémentaires

|                        |                                                                                                                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Compatibilité de gamme | Exiway One emergency light fitting<br>Exiway Plus emergency light fitting<br>Exiway Luxa Bloc autonome d'éclairage de secours<br>Rilux Rilux Bloc autonome d'éclairage de secours |
| Accessoires associés   | Exiway One 6/11 W<br>Exiway Plus 6/11 W<br>Luxa 6W 1h<br>Rapida 6 W 1 h<br>Rilux 6/8 W 1 h<br>Primalum 6 W 1 h                                                                    |
| Capacité de batterie   | 1.5 Ah at 2.4 V, Ni-Cd (Nickel-Cadmium)                                                                                                                                           |
| Taille de la pile      | KRMT 23/43                                                                                                                                                                        |
| Position de montage    | En ligne                                                                                                                                                                          |
| Diamètre               | 23 mm                                                                                                                                                                             |
| Longueur               | 90 mm                                                                                                                                                                             |
| Hauteur                | 26 mm                                                                                                                                                                             |
| Largeur                | 23 mm                                                                                                                                                                             |
| Poids du produit       | 0,12 kg                                                                                                                                                                           |

### Environnement

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Température de fonctionnement | -10...50 °C |
|-------------------------------|-------------|

### Emballage

|                           |          |
|---------------------------|----------|
| Poids de l'emballage (Kg) | 0,098 kg |
| Hauteur de l'emballage 1  | 0,250 dm |
| Largeur de l'emballage 1  | 0,250 dm |
| Longueur de l'emballage 1 | 0,850 dm |

### Durabilité de l'offre

|                        |                                                                                                      |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Directive RoHS UE      | Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE) <a href="#">Déclaration RoHS UE</a> |
| Profil environnemental | <a href="#">Profil Environnemental Du Produit</a>                                                    |

## Garantie contractuelle

---

Garantie

18 mois

---