

| Description                             | Valeur                  |
|---|-------------------------|
| <b>Information générale:</b>            |                         |
| Nom produit:                            | Unilift KP 250 A 1      |
| Code article:                           | 012H1600                |
| Numéro EAN::                            | 5700391116575           |
| Prix:                                   |                         |
| <b>Technique:</b>                       |                         |
| Maximum flow:                           | 3.11 l/s                |
| Débit maxi.:                            | 3.11 l/s                |
| Pression maxi.:                         | 7.5 m                   |
| Taille maximum des impuretés:           | 10 mm                   |
| Modèle:                                 | A                       |
| <b>Matériaux:</b>                       |                         |
| Corps de pompe:                         | Acier inoxydable        |
| Corps de pompe:                         | DIN W.-Nr. 1.4301       |
| Corps de pompe:                         | AISI 304                |
| Roue mobile:                            | Acier inoxydable        |
| Roue mobile:                            | DIN W.-Nr. 1.4031       |
| Roue mobile:                            | AISI 304                |
| <b>Installation:</b>                    |                         |
| Refoulement pompe:                      | Rp 1 1/4                |
| Profondeur maximum d'installation:      | 2 m                     |
| <b>Liquide:</b>                         |                         |
| Plage température liquide:              | 0 .. 50 °C              |
| Densité:                                | 998.2 kg/m <sup>3</sup> |
| <b>Donnée électrique:</b>               |                         |
| Puissance absorbée - P1:                | 480 W                   |
| Fréquence d'alimentation:               | 50 Hz                   |
| Tension nominale:                       | 1 x 220-230 V           |
| Courant nominal:                        | 2.3 A                   |
| Capacité Condensateur - Fonctionnement: | 8 µF/400 V              |
| Indice de protection (IEC 34-5):        | IP68                    |
| Classe d'isolement (IEC 85):            | F                       |
| Protection moteur:                      | CONTACT                 |
| Protection thermique:                   | interne                 |
| Longueur du câble:                      | 5 m                     |
| Type de fiche câble:                    | SCHUKO                  |
| <b>Commandes:</b>                       |                         |
| Interrupteur de niveau:                 | interrupteur de niveau  |
| <b>Autres:</b>                          |                         |
| Poids net:                              | 6.3 kg                  |
| Poids brut:                             | 6.8 kg                  |
| Colisage:                               | 0.013 m3                |
| N° VVS danois:                          | 391215025               |

